

织网用不锈钢丝A新乡 织网用不锈钢丝A不锈钢丝生产厂家

产品名称	织网用不锈钢丝A新乡 织网用不锈钢丝A不锈钢丝生产厂家
公司名称	河北迈玛丝网制品有限公司
价格	15.80/公斤
规格参数	品牌:迈玛 表面:丝线均匀 产地:安平灿达基地
公司地址	安平县灿达中小企业创业辅导基地6号
联系电话	13363333335

产品详情

河北迈玛丝网制品有限公司是由安平腾达不锈钢拔丝厂转型而来，始建于1990年，位于著名的“中国丝网之乡”、“中国丝网生产基地”——河北省安平县，毗邻中国安平国际丝网大世界。我厂是一家集生产、加工、销售为一体的大型丝网企业。

我厂主要以生产、加工、销售不锈钢丝、不锈钢丝网、不锈钢超宽过滤网、不锈钢丝网、不锈钢轧花网等不锈钢丝网产品为主的企业。

氢退丝、弹簧丝、不锈钢丝厂家性能特点

1.产品规格齐全、材质多样；

- 2.尺寸精度高，可达 $\pm 0.02\text{mm}$ ；
- 3.表面质量优良，光亮度好；
- 4.有较强的耐腐蚀性，抗拉强度和抗疲劳强度高；
- 5.化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低；

主要优点

进口原料冶炼的优质铁水、高端炉外精炼设备和技术保证了材质纯净、成分稳定、有害元素和夹杂物含量低。

离线固溶，固溶充分，磁性低、硬度稳定。

点对点集装箱运输保证了母材表面质量。

自有的修模车间保证弹簧线规格的稳定性的。

进口的润滑剂保证弹簧线表面均匀细腻。

先进的生产工艺（例如：纯氢热处理炉）保证弹簧线的稳定性、强度均匀性。

氢退丝、弹簧丝、不锈钢丝厂家技术参数

在拉拔过程中，作用于出模口处被拉拔金属丝单位横断面积上的拉拔力的拉拔应力 σ_1 。为了使金属在模孔内发生塑性变形，拉拔应力 σ_1 必须大于模孔内变形区中金属的变形抗力 T ；而为了防止金属丝出模孔后继续变形被拉细或拉断从而破坏稳定的拉拔过程，拉拔应力 σ_1 必须小于出模孔后的被拉拔金属丝的屈服极限 s ，因此实现拉拔过程的条件通常表示为： $T < \sigma_1 < s$ 。把 σ_1 与 T 的比值 K 称为拉拔过程的安全系数。

氢退丝、弹簧丝、不锈钢丝厂家使用说明

不锈钢氢退丝，采用大型氢退设备，降低硬度，提高塑性，消除内应力，细化组织和消除组织不均与性，晶粒组织更均匀，表面质量更细腻，表面光亮，柔软，无磁，抗疲劳，延伸力大等特点。不锈钢微丝具有良好的导电性、导热性、高强度、高弹性、耐磨、耐腐蚀，有较好的屏蔽、防静电、防辐射性能，寿命长等优点。广泛应用于不锈钢丝网编织，不锈钢丝再拉伸，不锈钢丝绳，不锈钢软管，不锈钢捆绑线等行业石油化工、航空航天、纺织印刷、电子通讯、环保、医疗、日常生活领域。诸如各种高目数高精度滤网、防辐射防静电复合增强材料、汽车安全气囊、光纤和电缆的屏蔽网、电子显示器、防辐射屏蔽服、防静电工作服、防弹服、防伪材料、高传导性屏蔽网等等。

氢退丝、弹簧丝、不锈钢丝厂家采购须知

由于原材料浮动比较大，加之网络上同行的恶性报价竞争，使得我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前，因此我们也只是标出一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给我们留言或者电话联系，我们将在第一时间给您报价。感谢您的理解

