

# 岩棉双面复合砂浆设备，岩棉砂浆复合设备施工注意事项

产品名称	岩棉双面复合砂浆设备， 岩棉砂浆复合设备施工注意事项
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

## 产品详情

岩棉双面复合砂浆设备，岩棉砂浆复合设备施工注意事项

岩棉双面复合砂浆板使用注意事项

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。
- 2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的
- 3.当温度超过一定的温度，比如：200时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。
- 4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钐，(间距400mm左右)外护要贴紧。
- 5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。
- 6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包皮，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm
- 7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。
- 8.为了可以达到热损掉最小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，在保冷时必须根绝冷桥。

根据初步测算，十二五期间，全国新增年均竣工建筑面积为20亿平方米，按照最为保守的需求量测算，年需岩棉为238万吨，可创造产值119亿元。

不难预见，在巨大的市场空间面前，各路资本投资岩棉生产线会成为一种市场选择。

而为了避免生产线重复建设，工信部及时主持起草了外墙外保温用岩棉行业准入条件。准入条件确定了生产线建设条件、布局、规模与工艺装备、产品质量、能源消耗、环境保护、安全卫生和社会责任等多项指标。其中，规模指标初步定为年产能2万吨。

专家指出，尽管现有中小企业也可以加大投资增加产能，但是在布局、装备、能耗等多个标准的要求下，都能满足的企业数量不会太多，巨大的市场缺口主要还是靠龙头企业来填补。

工信部人士称，通过设立较高的准入门槛，将支持先进产能加快布局，调整优化产品结构，鼓励做优做大做强，引导产业健康可持续发展