

# 带内外环金属缠绕垫片

产品名称	带内外环金属缠绕垫片
公司名称	慈溪市广瑞五金配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	卓瑞密封:SINSTON ZR:SW700IOR 浙江:慈溪
公司地址	浙江省慈溪市宗汉街道怡园村西邹房111号（注册地址）
联系电话	13645846666

## 产品详情

带内外环型金属缠绕垫片 通常采用优质SUS304、SUS316（“V”形或“W”形）等不锈钢缠绕带与石墨、石棉、乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定，基本型金属缠绕带内外环一般用在中低压的榫槽面和平面或凹凸面的法兰中 性能特点：缠绕式垫片压缩性能，回弹性能良好，有多道密封和一定的自紧功能，对于法兰压紧面的表面缺陷不太敏感，不粘结法兰密封表面，可部分消除压力和机械振动的影响；能在高温、低温、高真空、冲击振动等循环交变的各种苛刻条件下，保持其优良的密封性能。备：石油、化工、冶金、电力、船舶、燃气、核能、航天、纺织、医药、机械等行业的管道、阀门、压力容器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处静密封部位。

垫片型式:

产品名称	代号	适用	表示示例
基本型金属缠绕垫	SW700	榫槽面	304/PTFE
带内环金属缠绕垫	SW700 IR	凹凸面	304 304/FG
带外环金属缠绕垫	SW700 CR	突面	304/ASB CS
带内外环金属缠绕垫	SW700 IC		304 304/FG CS
换热器用金属缠绕垫	SW700 H	换热器	304/FG 带1条筋
异型金属缠绕垫	SW700 S	异形	椭圆形

如垫片用在换热器上，一般我们推荐带 3.2mm的不锈钢丝内环，

窄带形式分：粘贴型, 包覆型