

# 沁泉 FS型卧式耐腐蚀玻璃钢离心泵

产品名称	沁泉 FS型卧式耐腐蚀玻璃钢离心泵
公司名称	浙江沁泉泵阀有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:沁泉 型号:FS25 × 25-15 产地:浙江省温州市
公司地址	中国浙江温州永嘉县东瓯街道河田村中心路19号
联系电话	0577 - 21821249 15967796919

## 产品详情

### 一、FS耐腐蚀玻璃钢离心泵产品概述：

FS耐腐蚀玻璃钢离心泵,是我单位近几年来研制开发的新产品,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐高温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封性能可靠,使用时间长。泵的传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。

二、FS耐腐蚀玻璃钢离心泵主要用途：主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业,输送不含固体颗粒,不易结晶,温度不高于100 的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。

三、FS耐腐蚀玻璃钢离心泵使用注意事项：1、本泵在安装前根据选定泵型,按外形及安装尺寸做好地脚基础,安装时根据管路位置的要求,尽量使安装的位置便利管理和维修。2、安装的位置如果高于液面,必须附装灌液装置。3、泵起动前先将液体灌满泵体后开车,严禁无介质运转和倒转,否则泵体内因缺泛液体冷却而损坏机械密封。4、停车时应关闭液管阀门,避免液体倒流。5、维修时,先拆下泵体,再松开机械密封螺钉,拆下机械密封。6、如果更换滚珠轴承或泵轴时,必须拆下机架,松开前端轴承盖4只螺钉。拆下泵轴后端螺母和联轴器,将泵轴向前端方向打出即可,再后拆下后端轴封盖。