

# 长沙桥梁伸缩缝生产厂家

产品名称	长沙桥梁伸缩缝生产厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 长沙桥梁伸缩缝生产厂家

不知道大家有没有注意到，在桥梁结构中，一般都会出现衡阳伸缩缝，它可防止温度应力在超静定结构中产生过大的附加应力，导致结构损坏，大体积混凝土施工中设置伸缩缝可有效控制混凝土的开裂。总之，伸缩缝是为了减小温度应力的不良影响而在荷载较小处设置。那么什么是伸缩缝呢，张家界伸缩缝和沉降缝的区别在哪儿呢?如果大家比较感兴趣的话，就和小编一起来看看吧。

岳阳伸缩缝防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。娄底伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。

怀化伸缩缝和沉降缝的区别在哪：

郴州桥梁伸缩缝沉降缝是防止因荷载、结构形式、地基能力的差异等原因而产生不均匀沉降的影响所设的变形缝。永州桥梁伸缩缝沉降缝是将建筑物垂直方向划分为若干个刚度较一致的单元，使相邻单元可以自由沉降，而不影响建筑的整体。

应设置沉降缝的情况有：

- (1)建筑平面的转折部位;
- (2)高度差异(或荷载差异)处;
- (3)长高比过大的砌体承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位;

(4)地基土的压缩性有显著差异处;

(5)建筑结构(或基础)类型不同处;

(6)分期建造建筑的交界处。

长沙伸缩缝与沉降缝显著的区别是伸缩缝只设在墙、楼地面、屋顶上，基础不设缝。沉降缝则从屋顶到基础，全部构件部位均需设缝分开。这两种缝相同之处是，都要保证缝的两侧构件均能自由伸缩而互不影响。缝的表面必须遮盖妥善，不得渗漏。一般沉降缝同时可起伸缩缝的作用，而伸缩缝不能代替沉降缝。伸缩缝的宽度一般采用20~30mm，沉降缝的缝宽与建筑的层数有关，缝宽的规定.沉降缝应有足够的宽度，缝宽可按选用。