

KMY299H-T 静态IP65防水防尘抗干扰金属工业智能柜台专业键盘

产品名称	KMY299H-T 静态IP65防水防尘抗干扰金属工业智能柜台专业键盘
公司名称	深圳市凯明杨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KMY299H-T 尺寸:478mm*135mm 按键寿命:500万次
公司地址	深圳市福田区沙头街道泰然工业区深业泰然雪松大厦B座14层14A（仅限办公）
联系电话	86-075588353457 18825257884

产品详情

深圳市凯明杨科技有限公司，IP65静态防水防尘抗干扰金属工业智能柜台专业键盘

产品型号：KMY299H-T

产品尺寸：478mm*135mm

按键数量：101个14*14mm，6个14*28mm

产品特征

优质进口不锈钢拉丝料冲压成型

键盘防水、防尘、防爆、防锈、防腐蚀、防油

按键字采用激光雕刻或化学腐蚀，防脱落

支持标准PC键盘功能

应用领域

主要应用于各种无人监管场所或者半监管场所的信息终端,比如互联网终端,

大学,商场,酒店,银行,机场,车站和其它公共场所的信息亭,自动售票机,加油站,

银行柜员机(自动存/取款机),公用电话、自助售货机、自助加油机、电信查询机、圈存机、自助多媒体机、数控机床、仪器仪表、安防门禁、自助充电桩、智能快递柜、自助存包柜、防爆箱、正压柜、井下电话机、楼宇可视门禁等

产品参数

电压:直流+5V+/-5%

电流： 30mA (非背光工作状态)

待机电流: 20mA

接触物质:沉金触点

接口: PS2和USB可选

键程: 2.00毫米

按键寿命：超过2,000,000次

按键压力：2-3N (牛)

兼容操作系统:PS2/RS232: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7;

USB: Win 98SE, 98ME, 2000, XP,VISTA, WINDOWS 7 and Mac OS9 / OSX.

物理特性

通过RoHS规范认证, CE认证和FCC认证

防尘防水保护级别: IP65

防暴保护级别: IK07

运行寿命：> 3年

平均无故障运行时间(MTBF): 大于20000小时

平均修复时间(MTTR): <小于30分钟

环境要求

操作温度:-40摄氏度~ +80摄氏度

存储温度: -45摄氏度~ +85摄氏度

操作相对湿度: 5~90%(无凝结)

大气压力: 60-106Kpa