

SDTB空气悬浮压缩机品牌 枣庄压缩机 山东拓博

产品名称	SDTB空气悬浮压缩机品牌 枣庄压缩机 山东拓博
公司名称	山东拓博流体机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市周村区南郊镇李家工业园东首008号
联系电话	18553366863

产品详情

罗茨鼓风机每次吸入、排出的风量很大并有突变现象，从而产生较大的噪声，被称之为机械产品的“声老虎”，特别是在高压的情况下尤甚，平顶山压缩机，且风量越大、压力越高、转速越快，则噪声就越大，SDTB空气悬浮压缩机生产，而现代化大生产又希望罗茨鼓风机能提供更高的压力和更大的风量。为了提高风机性能、降低噪声污染、满足环保要求，工程师们想尽了各种对策。本文从噪声源着手，在设计与制造方面提出降低噪声的一些方法。

温度对于罗茨风机，罗茨鼓风机，三叶罗茨风机的安全使用非常重要，因此目前市场上使用的罗茨风机，罗茨鼓风机，三叶罗茨风机，其进口气体温度不高于40℃，罗茨风机，罗茨鼓风机，三叶罗茨风机轴承运行温度应不高于95℃，油箱内润滑油温度不超过65℃。其次，在使用罗茨风机，罗茨鼓风机，三叶罗茨风机时，升压不得超过所规定的升压范围，SDTB空气悬浮压缩机定做，当升压 $P \leq 39.2\text{Kpa}$ 时，必须使用冷却水；除此之外，罗茨风机气体中固体微粒含量不大于100mg/m³，微粒zui大尺寸应不大于叶轮zui小工作侧隙之半。叶轮一般作为一个整体与轴联接，若将叶轮沿轴向分成几段，则构成串接转子。每段叶轮具有相同的叶型、直径，甚至相同的长度。串接时，SDTB空气悬浮压缩机品牌，相邻两段叶轮周向错开一定的角度(两叶错开90°，三叶错开60°)，并在机壳内或叶轮段间设置隔板，将其隔成相应的段，每一段的工作情况都与单台鼓风机相似。由于各段叶轮的工作过程有一定的时间差，使气流脉冲减少，与同长度的单一叶轮相比总排气流量不变而脉动变得更加平稳，噪声也相对较低。SDTB空气悬浮压缩机品牌-枣庄压缩机-山东拓博(查看)由山东拓博流体机械科技有限公司提供。山东拓博流体机械科技有限公司(www.kongqixuanfu.com)是从事“ZCSR系列三叶罗茨鼓风机、离心风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：仇渡勇。