

# PI3USB14-ALEX 4 : 1 Mux USB 2.0开关

产品名称	PI3USB14-ALEX 4 : 1 Mux USB 2.0开关
公司名称	深圳市安华利科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道樟坑三区136栋1101室
联系电话	0755-36934608 13714730175

## 产品详情

PI3USB14-A 3.3V , 2通道 , 4 : 1 Mux USB 2.0开关

### PI3USB14-ALEX产品描述

PI3USB14-A是一款双通道 , 4 : 1多路复用器/多路解复用器 , 具有三态输出。该开关不会引入额外的接地反弹噪声或传播延迟。PI3USB14-A器件在切换USB 2.0信号和其他具有高带宽 ( -3dB BW为815MHz ) 的信号时非常有用。

### PI3USB14-ALEX特征

PI3USB14-ALEX近零传播延迟

PI3USB14-ALEX 5 开关将输入连接到输出

PI3USB14-ALEX高信号传递带宽 ( -3dB BW为815MHz )

PI3USB14-ALEX超越轨到轨切换

PI3USB14-ALEX耐3.3V I / O , 3.3V电源

PI3USB14-ALEX 3.3V供电电压运行

PI3USB14-ALEX热插拔能力

PI3USB14-ALEX工业工作温度 : -40oC至+85oC

PI3USB14-ALEX ESD保护

PI3USB14-ALEX每JESD22测试规格 ( HBM ) 8kV

PI3USB14-ALEX根据IEC61000-4-2规范+/- 4kV ( 联系方式 )

PI3USB14-ALEX每个JESD17的闩锁性能> 250mA

PI3USB14-ALEX包装 ( 无铅和绿色 ) :

PI3USB14-ALEX 16引脚150 mil宽塑料TSSOP ( L )

PI3USB14-ALEX 20引脚超薄四方扁平, 无引线TQFN ( ZH )

PI3USB14-ALEX 产品规格

PI3USB14-ALEX产品参数

PI3USB14-ALEX模拟还是数字? 类似物

PI3USB14-ALEX 组态 Mux : 4声道, 4 : 1

PI3USB14-ALEX差分通道 1

PI3USB14-ALEX HotInsertion 没有

PI3USB14-ALEX车道 N / A

PI3USB14-ALEX其他特性 N / A

PI3USB14-ALEX RailToRail 没有

PI3USB14-ALEX信号类型 差分 and 单端

PI3USB14-ALEX单端通道 2

PI3USB14-ALEX 类型 SP4T

PI3USB14-ALEX电压 3

PI3USB14-ALEX相关内容

PI3USB14-ALEX 包

PI3USB14-ALEXTSSOP ( L16 ) MSL1 Sn

PI3USB14-ALEX 应用

PI3USB14-ALEX 刀片服务器, 硬盘驱动器, 台式PC, 工业PC, 医疗设备, 多功能打印机, 数码相机, 机架式服务器, 智能电网, 信息娱乐和远程信息处理, 路由器和交换机, 安全, GPS, 智能手机, 机顶盒, 平板电脑, 电视

PI3USB14-ALEX 协议

USB 2.0 , USB