

## 滚筒 2540\*1.1\*0.8滚筒 强龙传动设备

产品名称	滚筒 2540*1.1*0.8滚筒 强龙传动设备
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

### 产品详情

YTH型外装式减速滚筒采用引进德国先进的电动滚筒生产技术，硬齿面行星齿轮传动，运行平稳。噪音低、过载能力强，功率范围大，可配置液力偶合器、逆止器，可配隔爆电机，适用作各种恶劣环境下及有隔爆要求的大中型带式输送机的驱动装置。

YTH型外装式减速滚筒采用引进德国先进的电动滚筒生产技术，硬齿面行星齿轮传动，运行平稳。噪音低、过载能力强，功率范围大，可配置液力偶合器、逆止器，可配隔爆电机，适用作各种恶劣环境下及有隔爆要求的大中型带式输送机的驱动装置。

电动滚筒是一种将电动机、减速机系统、滚筒体组合的新型驱动装置，广泛应用于电子、矿山、冶金、化工、水泥、码头、轻工、物流等行业的自动流水线或物料输送设备上。具有结构紧凑，占用空间面积小、使用维护方便、操作安全、性能可靠、密封性好、安装维修简便等特点，适用于粉尘浓度大，2550\*0.75\*0.8滚筒，潮湿泥泞等环境恶劣场所。环境温度在-10 ~ +40 ，海拔高度不超过1000米。一般不适用于输送高温物料，常规应水平安装。

隔爆性能符合GB3836.1-2000《可爆性气体环境用电气设备，通用要求》、GB3836.2-2000《可爆性气体环境用电气设备，2540\*1.1\*0.8滚筒，隔爆型d》的规定。各系列产品均可包胶（热硫化铸胶），胶面有平面、“人”字型及菱形花纹，隔爆型电动滚筒表面覆阻燃胶执行标准MT962-2005.绝大多数规格可附加逆止功能。

电动滚筒电机内置时有油冷式和油浸式两种；电机外置时采用Y系列电机配套有卧式直列型、立式电机型、卧式垂直型三种装配形式，如选用隔爆型电机可用于隔爆要求场所。另外还可配加HL型弹性柱销联轴器、YOX型液力耦合器以及YWZ型电力液压块式制动器。配套功率可从0.55KW到160KW。

电动滚筒是一种将电机和减速器共同置于滚筒体内部的新型驱动装置。它主要应用于固定式和移动式带式输送机、替代传统的电动机，减速器在驱动滚筒之外的分离式驱动装置。电动滚筒广泛应用于矿山、冶金、化工、煤炭、建材、电力、粮食及交通运输等部门。电动滚筒具有结构合理，滚筒，传动效率高，适用范围广等优异性。

当电动滚筒每天连续工作超过8小时时，要将电动功率提高一档；当电动滚筒启动频繁的时候，2565\*0.75\*0.8滚筒，电动滚筒，要将电动功率提高一档；滚体包胶的电动滚筒，TDY75油浸式电动滚筒，电动功率要提高一档。电动滚筒具有传动效率高、噪声低、使用寿命长、运转平稳等优点，这些优异的特性都与它的电气连接是分不开的。

如果电动滚筒过热，热保护器就断开，为对电机提供好的热保护，应将其连接到继电器或接触器。保护装置应根据当前电机的具体参数进行调整，并经常检查。

电动滚筒可以连接变频器。连接变频器时，应避免导线的频率共振对电机产生电压振荡。如果导线过长就可能引起变频器、导线和电机之间的频率共振。

滚筒-2540\*1.1\*0.8滚筒-强龙传动设备(优质商家)由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司(www.sdqianglong.com)在输送设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，强龙传动设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘金刚。