

静音12kw水冷柴油发电机参数

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 静音12kw水冷柴油发电机参数 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区 |
| 联系电话 | 13761054031 |

产品详情

静音12kw水冷柴油发电机参数分220V电压和380V电压，电压不同带设备也不一样，如果你先选购静音发电机组有三种系列可以挑选,并且可以配永磁电机1.5倍启动电流+ATS装置（来电自停、停电自起）：

款一：小型数码变频发电机，为什么称为小型呢？

答：主要功率受到限制，范围在2千瓦-5千瓦之间，重量轻体积小、手提式，使用于房车改装、户外旅游烧烤等用途！

款二：大功率10KW ~ 60KW家用汽油发电机组，适用与小型施工现场、单位办公、家庭应急、和野外建设等方面，其中特点低噪音、四轮便移、功率足！用过发电机组的客户都知道，10KW以上柴油发电机要500多公斤以上，而这款机器10-25之间是260斤，体积和尺寸占据优势,同时大泽也有12KW开架式发电机、15千瓦开架式发电机、20千瓦开架式发电机等等你选配！

款三：静音水冷多燃料发电机，10KW到60KW范围之内，其特点运用沼气、天然气、液化气、煤气、汽油为燃料，进行低成本运行发电，此款多燃料发电机凭借着环保、节能等特点广泛运用到各个领域，也正是大泽推荐！（备注：对燃气、沼气纯度和压力有一点要求）

静音12kw水冷柴油发电机参数：

型号：TO16000ETX

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：12.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-EV88

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：30L

机油容积：2.27L

过载能力：100%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：20HP

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：7-12H

噪音（db）7M 62-72

燃油表：有

整机电保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1350*740*750mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消声装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

静音12kw水冷柴油发电机参数柴油发电机组保养分为一级、二级、三级等三个级别。发电机组新机运行400小时，做一级保养；运行800小时做二级保养，运行超过1600小时须进行三级保养，按时的保养能降低机组的故障率