

# 800型稳定土拌合站 祥坤重工机械有限公司 新乡稳定土拌合站

产品名称	800型稳定土拌合站 祥坤重工机械有限公司 新乡稳定土拌合站
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

拌合站档次的确定：投资商要充分了解国内外同行业建筑制造商的产品质量水平、服务能力以及价格等信息，进行市场调研，700型稳定土拌合站，现场考察制造商的加工、质量保证能力。可通过举办答辩会、投标会等形式最后择优选定所需的成套设备的制造商，选择质优价廉的产品。根据资金的拥有量，确定商品拌合站的规模和档次。如投资规模较小，可选用全部为国产配套件的拌合站和造价较低的主机。如投资商资金充足，拌合站可在合同中规定采用优质的系统零部件。这样可提高拌合站的可靠性和使用寿命，提高拌合站的档次，从而提高经济效益。电气控制系统也是决定拌合站档次的重要因素。制造商都有自动化程度不同的控制系统供客户选择。

水稳拌合站用于高等级公路城市道路、广场、机场的基层稳定土施工，可连续拌和生产不同级配的二灰砾石灰稳定土工业废渣土稳定土成品料专用的粉料大口斜锥。单电机驱动减速机，大齿轮同步传动工作稳定可靠，耐冲击振动抗过载能力强。近几年，我国水稳拌合站制造业已形成一定的产业规模。尽管如此，与世界先进水平相比，我国水稳拌合站制造业仍存在很大差距。首先，创新能力薄弱，基础设施发展落后，关键技术和核心关键部件需要引进；其次，体系不健全，相关基础设施、服务体系建设不足；最后，产业规模小，市场满足率低。创新是企业发展的根本动力；需求是发展的首要外部因素。在全球化背景下创新模式的不断进步，基础共性技术不断拥有新的内涵，500型稳定土拌合站，始终是水稳拌合站制造业发展的主线。

稳定土拌和站无论自动或手动开机或关机，都有一定的顺序要求。开机时顺序为：搅拌机、斜皮带机、平皮带机、一号给料机、二号给料机、三号给料机、4号给料机、五号给料机。关机顺序为：一号给料机至五号给料机，首先同时关闭，然后按平皮带机、斜皮带机、搅拌机的顺序依次关机。

技术操作要求：1、检查稳定土拌和站各部件的坚固是否联接可靠。2、用手搬运稳定土拌和站各转动部件，检查转动是否灵活，有无发卡现象。3、检查稳定土拌和站各减速机的润滑油是否加到规定的容量，并润滑各润滑点。4、

- 检查稳定土拌和站控制台中各线路接头的联接情况是否松动。强制式搅拌机
- 5、检查稳定土拌和站各皮带给料机斗门开启机构的启闭情况，全程调节应无卡阻，800型稳定土拌合站，皮带运转平稳，无串动。检查仓壁振动器的自控装置是否灵敏，调速可靠。螺旋输送机应运转平稳，新乡稳定土拌合站，开停可靠。料位器的反应灵敏、可靠。
  - 6、检查稳定土拌和站供水系统的工作情况：进行全程调节，观察喷水管和流量计的工作情况，反应灵敏，检查各管路和阀门的接头应密封可靠、无泄漏现象。
  - 7、稳定土拌和站搅拌器的运转应平稳，无卡阻现象。
  - 8、稳定土拌和站集料和输料皮带机的运行应平稳，跑偏量应在规定的范围内。

800型稳定土拌合站-祥坤重工机械有限公司-新乡稳定土拌合站由山东祥坤重工机械有限公司提供。800型稳定土拌合站-祥坤重工机械有限公司-新乡稳定土拌合站是山东祥坤重工机械有限公司（[www.sdxkzgjx.cn](http://www.sdxkzgjx.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。