

# 混凝土公路隔离带批发 甘南公路隔离带批发 速诚水泥制品

产品名称	混凝土公路隔离带批发 甘南公路隔离带批发 速诚水泥制品
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

## 产品详情

水泥隔离墩安装在车行道、人行道、停车场等一些需要隔离的场所。

水泥墩的安装需要的工具主要由：

- 1.叉车
- 2.专用卸车工具，一种7字形的管子和吊装带。
- 3.4个工人负责从大货车上吧墩子放到叉车上。
- 4.安装时需用水准仪和放线器把水泥隔离墩的具体位置找出来，用叉车放下。
- 5.卸车时一定要轻拿轻放，因为新型水泥墩的刚性很大，装卸容易损伤外表漆面。
- 6.一般放置时间距在2m两个放在一条直线上，穿上连接管如图。

水泥隔离墩的放置位置

- 1.放在行人道上时一定要让水泥墩的外边放在行人道的内边缘，这样起到保护行人在行人道上通行时不至于能碰到行人的腿。
- 2.当出现人行道和车行道混合通行时车道大于4米时，水泥隔离墩分道时必须考虑到水泥墩的宽度和车行道的宽度在3米。

新型水泥隔离墩，此水泥墩的特点，比现有水泥墩子更具有耐撞击、耐候性，最主要是能防止车辆造成

更大损失，新型水泥墩的制作工艺属于我厂一级保密。

在原有的水泥墩制作工艺，由水泥及沙石混合后加入一种高强度纳米材料能有效的提高混凝土隔离墩的强度，大大降低了质量。

当车辆高速和水泥墩发生碰撞时，水泥墩会发生物理反应而破裂大大提高了驾乘人员的生存空间。

新型材料的生产工艺和旧式生产方式有些许不同处，在添加了新型材料后水泥隔离墩必须要保温和保湿24小时。

新型水泥隔离墩的弊端是刷漆时必须使用丙烯。酸油漆，与其他漆会产生化学反应而造成漆面脱落。不可使用水性漆，喷涂时必须使用15的喷枪45°喷洒，务必一次成型。

水泥隔离墩的孔径使用32mm的钢管，我厂的专用连接管为镀锌钢管外表都是氟碳喷塑工艺。这样即使外表的喷漆掉了，里面的镀锌钢管也不会生锈。

产品名称：水泥交通隔离墩·

材质：水泥 浇砼 混凝土·

规格：400 \* 450 \* 600 mm / 500 \* 500 \* 800mm·

用途：道路隔离，道路分道，隔离，临时隔离

规格一般有:47 × 47 × 15 × 43cm与50 × 50 × 15 × 43cm，200 × 52 × 82cm,能有效消除车辆占用人行道、便道，消防通道，也可以管理车辆的随便出入，结构简单，贴黄色反光膜.

速诚水泥制品加工厂专业加工制作水泥隔离墩，质量保证，价格公道，欢迎来电咨询！