

焦作消防排烟风机 锦松环境设备卓越品质 消防排烟风机生产厂家

产品名称	焦作消防排烟风机 锦松环境设备卓越品质 消防排烟风机生产厂家
公司名称	山东锦松环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道中段
联系电话	18678383399

产品详情

排烟风机应满足下列规定:

轴流式排烟通风机在规定的流量下，高温消防排烟风机，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。

离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。

排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。

消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。

排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

排烟风机环境选择：

排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。排烟通风机应保证当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。排烟系统的风机宜单独设置，排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

轴流排烟风机的整流罩和整流体的作用

在轴流排烟风机的设计中，消防排烟风机选型，为了使进气条件更为完善，焦作消防排烟风机，降低风机的噪声，在叶轮或进口导叶前必须安装与集流器相适应的整流罩（流线罩）以构成通风机进口气流通道。

轴流排烟风机整流罩可设计承诺半圆球形或半椭圆形，也可与尾部整流体一起设计成流线形状。其最大直径距前段的距离为 $0.4L$ 。在轴流排烟风机设计中，可将风机轮毂直径作为此流形体的最大直径，去 $0.4L$ 长的头部作为集流器，消防排烟风机生产厂家，取其余 $0.6L$ 长的尾部作为扩散筒的整流体。

有的小型轴流排烟风机的整流罩做成扁平的，甚至随同叶轮一起旋转。为了更好地保证吸入口前速度场的均匀性，在吸入口前可有一长度为 $(0.15-0.2)b$ 的圆柱段，有时该圆柱段的长度为 $0.25D$ ，单这将增加轴流排烟风机的周向尺寸。

焦作消防排烟风机-锦松环境设备卓越品质-消防排烟风机生产厂家由山东锦松环境设备有限公司提供。焦作消防排烟风机-锦松环境设备卓越品质-消防排烟风机生产厂家是山东锦松环境设备有限公司（www.sdjinsong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高曼。同时本公司（www.dzghzs.com）还是从事HTF消防高温排烟风机，HTF消防高温排烟风机价格，HTF消防高温排烟风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。