

木材防裂剂 端头防裂剂 封闭防裂剂

产品名称	木材防裂剂 端头防裂剂 封闭防裂剂
公司名称	三裕化工（深圳）有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	品牌:三裕 规格:25kg 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙河路榭丽花园三期5座1703
联系电话	0755-85205850 18925237210

产品详情

【产品名称】封闭防裂剂【包装规格】10kg, 20kg、【保质期限】6-12个月【产品简介】 本产品通过在木材表面形成一个持久的致密的膜以阻碍水分的蒸发速度，减少暴露木材水分流失，避免出现端裂,表裂,内裂和轮裂等变形。是当今市场上比较实用的木材防开裂剂、端头密封剂。【功能特点】（1）防裂性能好,木材深部反应式封闭,使应力稳定化,抑制端裂,表裂,内裂和干燥轮裂；（2）定型效果佳,纳米材料深层渗透,完成封闭,降低木材内应力,抑制木材变形；（3）保留木材表面纹理,可使木制品达到免漆化表面装饰,增强木制品天然质感；（4）增强木材表面耐磨性和硬度,可使低密度树种中性化,弥补碳化木力学强度损失；（5）提高木材抗弯,抗压强度力学性能,对碳化木后期强度补偿效果尤为明显；（6）防腐,防霉,防虫蛀,可对户外木制品进行辅助性保护,抑制青苔,藓类植物生长；（7）增强木材耐酸碱,耐高温性能,即使不做漆面保护亦可达到封闭性效果；【适用范围】 本品适用新伐原木及新锯板材和集成材,地板基材等。【用法用量】（1）方法：本产品的使用方法包括,刷涂,辊涂,喷涂等为了达到效果,切面尽可能平整,对于粗糙的表面,喷涂比刷涂更均匀。可以用毛刷,滚刷或喷涂器。若用喷涂器,木材端面防裂剂乳液很稠,故喷眼应足够大孔径约0.55mm即可。（2）用量：原木和锯材,集成材,地板基材上进行涂敷时,稍滴正好。【注意事项】（1）本品无毒、不易燃,木材端面防裂剂除非干燥后,即闪点超过205摄氏度,是不可燃的。不要将该产品储存在高温地域或靠近明火。（2）本产品应在密封状态下储存,在寒冷地区,本公司有防冻产品。