进口丝网油墨 江苏油墨 宝励科技

产品名称	进口丝网油墨 江苏油墨 宝励科技
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励/艾康PETHF无卤素油墨

色丽可/艾康PET HF无卤素油墨

英国色丽可/艾康油墨PET HF系列是无卤素免处理PET丝印油墨；是为了在电器和电子产品包括印制线路板、薄膜开关、铭板、标签、包装材料上印刷而开发出来的环保型油墨。

推荐用途：处理PET、未处理PET、PC、ABS、PVC、不干胶等的印刷

特性：

物理性：柔韧性强，安全，耐光耐候，进口玻璃油墨，网屏稳定性和自熔性高，对gasoline有较好的抵抗性

机械性：很强柔韧度，耐鼓泡，套印后可达多层柔韧性，耐磨切、打孔冲压等多种工艺

化学性：对多数化学成分均有极强的耐抗性，耐酸碱、油脂、化妆品、清洁剂或其它家用化学品等

宝励供应法国杜比各系列正品油墨

法国 杜比 各系列油墨

杜比油墨-PL系列

双组份环氧油墨，专门针对硬化处理过的PMMA、PC等材料而开发，油墨就有极佳的附着力及耐化学性

，适合手机窗口、按键等产品应用。

杜比油墨-1500系列

单组份环氧树脂油墨，适合各种金属、玻璃等承印物，在150°C，30分钟的条件下彻底固化后，油墨具有极佳的耐化学以及耐水性能。

杜比油墨-8500系列

双组份环氧树脂油墨，在多种塑料、玻璃、金属、陶瓷等承印物上具有极佳的附着力。油墨彻底固化后硬度好，光泽度高，耐磨性好，对各种化学品有极佳的抵抗性。

杜比油墨-镜面系列

合适的干燥条件下油墨可以获得极佳的镜面效果。油墨的适应面广，进口丝网油墨，在玻璃PPET、PMMA等片材上均有极佳的附着力；添加固化剂后可以在hardcoated片材上具有极佳的附着力。

杜比UV油墨-MULTIPLUS系列

Multiplus系列针对广告市场而开发的UV丝印油墨，进口油墨，油墨固化速度好，适合PVC、PS、PMMA、等材料的印刷。

杜比UV油墨-EAP系列

EAP专门针对标签市场而开发，油墨具有极佳的柔韧性，承印物适用面广，如PET、PP、PE等片材等。

杜比UV油墨-PLASTAR

Plastar系列油墨适用于大部分的工程塑料，江苏油墨，如：PS、ABS、PVC等，油墨具有较好的光泽度，以及极佳的耐酒精及耐磨性。

意大利万玲珑4005金属油墨

使用方法：

〖1〗使用前应充分搅拌（约10分钟），用后随时封闭

〖2〗根据需要，搅拌时可加稀释剂（开油水）10～40%

〖3〗多色套印时，需表干后再进行下一颜色印刷

〖4〗封网可用稀释剂开孔，需等网版溶剂挥发后再开始印刷

〖5〗印刷失误或污染被印刷面可用抹字水擦拭后再印刷

〖6〗不得与其它类型油墨混合使用，否则将改变油墨质量

注意事项：

1.不同厂商材料基本特性不同，故试印刷非常重要

2.油墨长期存放后产生凝胶状，不搅拌印刷效果较差

3.印刷精细线条或网点图形，应选用慢干稀释剂

4.如油墨中气泡没有消失即印刷，墨层会产生气泡或小孔

5.丝网或被印表面上的静电，将会造成印刷后油墨层有小孔

6.注塑件表面离型剂，将会影响油墨牢度，需配合专用处理剂

7.如不按说明使用添加剂或稀释剂质量不好，将影响印刷效果

8.环境温度过高，湿度过高，将会影响油墨原有质量

9.制品印刷后应待墨膜中溶剂彻底挥发后，才可叠层装运

10.根据气候变化，应选用不同干燥速度的稀释剂

11.本品使用及储存时，请远离火源，避光环境保存

进口丝网油墨-江苏油墨-宝励科技(查看)由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司（www.blkjcn.com）是一家从事“进口油墨,国产油墨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宝励”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宝励科技在油墨中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！