

# 衡水止水条生产商，遇水膨胀止水条规格

产品名称	衡水止水条生产商，遇水膨胀止水条规格
公司名称	衡水市瑞享橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	规格:30*20 规格1:30*30 规格2:20*25
公司地址	衡水市京大路96号
联系电话	0318-8553276 13231877998

## 产品详情

衡水止水条生产商，遇水膨胀止水条规格

BW 腻子型遇水膨胀止水条产品简介：

一.性能特点:该产品呈灰黑色腻子状胶体,具有耐气候好、抗老性、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点.

二.技术指标:PN(BW)型膨胀率>150% (24小时) 最大膨胀率500% 耐高温150 （不流淌）耐低温-40 （不发脆) 剥离强度0.01MPa 剪切强度0.06MPa 耐水压0.6MPa 比重:1.3g/cm 膨胀率>85% (24小时) 最大膨胀率200% 耐高温100 （不流淌) 耐低温-35 （不发脆) 剥离强度0.05MPa 剪切强度0.1MPa 耐水压1.2MPa 比重:1.2g/cm 体积膨胀倍率300% 高温流淌性80 X5H不流淌低温试验(-20 X2h)无脆裂

三.主要用途:BW型止水条是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的一种最新、最理想的材料,价格仅是橡胶止水带的三分之一、钢板止水带的二分之一,彻底解决了橡胶和钢板止水带靠磨擦易产品浇渗的难题.

四.使用方法.1.采用BW型止水条用于混凝土施工缝的防水、施工缝处可留作平缝、平面可以是粗造的,也可以是比较光滑的,可以是水平施工缝也可以是竖向施工缝,只需扫净表面浮土,利用材料自身的粘性,将止水条粘贴在已浇混凝土的表面上,即可继续浇注下一流水段混凝土.  
2.施工缝可以做成凹形接缝.然后放BW止水条,使其一部分露出施工缝平面,然后可浇注下一流段的混凝土.

### 五.产品规格与包装

BW型止水条用纸箱包装,

现主要生产30mmx30mm.30mmx20mm,20mmX20mm.20mmx15mm 规格

销售部：13231877998