

# 码头专用型橡胶止水带

产品名称	码头专用型橡胶止水带
公司名称	衡水市瑞享橡塑有限公司
价格	60.00/米
规格参数	规格:300 规格1:350 规格2:400
公司地址	衡水市京大路96号
联系电话	0318-8553276 13231877998

## 产品详情

### 码头专用Z9-30型橡胶止水带

Z9-30型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。如船坞隧道涵洞拦水坝等工程。公司并配有与之相应的十字接头、丁字接头、平十接头、正、反错位接头等。

Z9-30码头用止水带 Z9-30型橡胶止水带为船坞专用橡胶止水带，中央为长方形加长边设计，左右单面各五条燕尾型防水线，两边也为燕尾设计，这样的形式大大增加了Z9-30型止水带与混凝土的附着力。一般规格为300mm宽8mm厚,也可根据客户需求按图纸加工定做!

### Z9-30型止水带船坞止水带水池变形缝橡胶止水带底板板止水带更换处理

#### 水池变形缝橡胶止水带底板新止水带的安装与固定

水池变形缝橡胶止水带根据施工现场的具体情况，应该将新水池变形缝橡胶止水带分为两段进行安装。底板和墙体Z9-30型止水带的止水带为一段，顶板的止水带为一段。两端Z9-30型止水带的接头要设置墙体的上半部分。硫化焊接是止水带安装中常使用到的技术，橡胶止水带的接头强度与母材强度之比应该小于2/3，在模具加热关闭以后，接头还要停留十分钟时间以上。

销售部：13231877998

我们的地址：衡水市京大路96号电话：0318-8553276联系手机：13231877998 期待您的咨询

衡水市瑞享橡塑有限公司是生产、销售各种橡胶制品和防水密封材料的专业厂家。拥有最先进的设备，技术力量雄厚，质量检测体系完善，下设采购部，生产部，研发质检部及销售部。员工150多人、占地面积58余亩、主要生产橡胶止水带、HPZ遇水膨胀止水带、止水橡皮、BW止水条、桥梁伸缩缝胶条、双组份聚硫建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶、GPZ盆式支座、橡胶支座、网架支座、桥梁伸缩装置、橡胶止水构件、桥梁充气芯模、土工布、透水软管、预应力锚具、闭孔泡沫板等土工材料等产品。产品主要用于水利水电工程、隧道、地铁、污水处理厂、垃圾填埋场水库以及混凝土工程的施工缝、变形缝等是国内工程橡胶、防排水材料制品的厂家之一我厂生产工艺先进、设备齐全，以用户提供优质的产品和完善的服务为宗旨，向规模化、科学化、现代化、专业化方向迈进,欢迎广大客户朋友们来我厂考察指导。