

# 凯士士KSS浪管，KSS尼龙浪管，KSS波纹管

产品名称	凯士士KSS浪管，KSS尼龙浪管，KSS波纹管
公司名称	深圳市斯凯维配线器材有限公司
价格	190.00/卷
规格参数	品牌:凯士士 (KSS) 型号:BG-20P 产地:台湾
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中心1713 (注册地址)
联系电话	0755-25924472-810 13510227489

## 产品详情

浪管可以采用PE、PA和PP三种材料挤出成型，可分为尼龙浪管，PP浪管，金属浪管等。可以用来保护电线和电缆不受划断，割裂等机械损害，具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点，起保护线束、电线、电缆的作用，更适用于一些墙角或弯曲的电线起到保护作用。可按客户要求定制为阻燃型、剖开型浪管。

产品应用：浪管广泛应用于机械设备、自动化控制、汽车、地铁、电气开关柜等行业。

### KSS 浪管(密封型PE)

材质：PE ( 备有EVA材质)。用途：适用于电缆之保护，可代替PVC塑料管。 无卤产品 另备黑色(BK) 欢迎来电洽询。

单位：mm 型号Item No.ABC 包装Packing 灰色 黑色  
BG-10PBG-10PBK  $7.4 \pm 0.4$   $10.2 \pm 0.42$  64300 M / 卷  
BG-14PBG-14PBK  $10.7 \pm 0.41$   $14.1 \pm 0.42$  04100 M / 卷  
BG-16PBG-16PBK  $10.7 \pm 0.41$   $16.0 \pm 0.43$  30BG-18PBG-18PBK  $13.8 \pm 0.41$   $17.5 \pm 0.43$  10BG-20PBG-20PBK  $14.1 \pm 0.42$   $20.0 \pm 0.43$  70BG-22PBG-22PBK  $17.2 \pm 0.42$   $22.0 \pm 0.43$  10BG-25PBG-25PBK  $18.3 \pm 0.42$   $25.0 \pm 0.44$  10BG-26PBG-26PBK  $21.2 \pm 0.42$   $25.8 \pm 0.43$  10BG-32PBG-32PBK  $24.3 \pm 0.43$   $24.0 \pm 0.43$  6150 M / 卷  
BG-34PBG-34PBK  $28.7 \pm 0.43$   $34.0 \pm 0.43$  10BG-40PBG-40PBK  $31.2 \pm 0.44$   $40.0 \pm 0.44$  12BG-42PBG-42PBK  $34.9 \pm 0.44$   $42.0 \pm 0.43$  10BG-48PBG-48PBK  $40.0 \pm 0.54$   $48.0 \pm 0.52$  85BG-50PBG-50PBK  $39.6 \pm 0.55$   $50.0 \pm 0.54$  85BG-55PBG-55PBK  $47.5 \pm 0.45$   $45.5 \pm 0.52$  00BG-60PBG-60PBK  $52.0 \pm 0.56$   $60.0 \pm 0.55$  80BG-76PBG-76PBK  $62.0 \pm 0.57$   $60.0 \pm 0.55$  8030 M / 卷

单位：mm 型号 Item No. ABC 包装 Packing 剖开型 密封型  
CR-05PCRS-05P 5.6 ± 0.47.9 ± 0.42.60300 M / 卷  
CR-07PCRS-07P 7.4 ± 0.410.2 ± 0.42.60CR-11SPCRS-11SP 10.7 ± 0.414.0 ± 0.41.10200 M / 卷  
CR-11PCRS-11P 10.7 ± 0.416.0 ± 0.43.30CR-13PCRS-13P 13.8 ± 0.417.5 ± 0.43.10CR-15PCRS-15P 15.0 ± 0.419.5 ± 0.43.50100 M / 卷  
CR-17PCRS-17P 17.2 ± 0.422.0 ± 0.43.10CR-19PCRS-19P 19.3 ± 0.423.8 ± 0.43.50CR-22PCRS-22P 21.2 ± 0.425.8 ± 0.43.10  
CR-24PCRS-24P 24.3 ± 0.432.0 ± 0.43.6150 M / 卷  
CR-25PCRS-25P 25.0 ± 0.430.0 ± 0.44.10CR-28PCRS-28P 28.0 ± 0.434.0 ± 0.43.10CR-32PCRS-32P 31.2 ± 0.440.0 ± 0.44.12CR-35PCRS-35P 34.9 ± 0.442.0 ± 0.43.10CR-40PCRS-40P 39.6 ± 0.550.0 ± 0.54.85CR-48PCRS-48P 47.5 ± 0.554.5 ± 0.52.00

## KSS 尼龙浪管

材质：UL合格之 NYLON 6

(黑色)，防火等级94HB。用途：适用于电缆之保护。特点：弹性佳，可塑性良好。

单位：mm 型号 Item No. inch ABC 包装 Packing 密封型 剖开型  
PA-07PAO-071/4" 6.0 ± 0.259.8 ± 0.352.6 ± 0.350 M / 卷  
PA-10PAO-105/16" 9.0 ± 0.2513.0 ± 0.352.2 ± 0.3PA-12PAO-123/8" 11.4 ± 0.3515.5 ± 0.352.3 ± 0.3PA-17PAO-171/2" 16.3 ± 0.3521.6 ± 0.452.6 ± 0.3PA-23PAO-233/4" 22.4 ± 0.4528.2 ± 0.452.4 ± 0.3PA-29PAO-291" 27.9 ± 0.4534.0 ± 0.453.7 ± 0.3PA-36PAO-361 1/4" 35.8 ± 0.4542.4 ± 0.62.3 ± 0.325 M / 卷  
PA-48PAO-482" 47.5 ± 0.654.5 ± 0.62.3 ± 0.3