凯士士KSS浪管，KSS尼龙浪管，KSS波纹管

产品名称	凯士士KSS浪管，KSS尼龙浪管，KSS波纹管
公司名称	深圳市斯凯维配线器材有限公司
价格	190.00/卷
规格参数	品牌:凯士士（KSS） 型号:BG-20P 产地:台湾
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中心1713（注册地址）
联系电话	0755-25924472-810 13510227489

产品详情

浪管可以采用PE、PA和PP三种材料挤出成型，可分为尼龙浪管，PP浪管，金属浪管等。可以用来保护电线和电缆不受划断，割裂等机械损害，具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点，起保护线束、电线、电缆的作用，更适用于一些墙角或弯曲的电线起到保护作用。可按客户要求定制为阻燃型、剖开型浪管。

产品应用：浪管广泛应用于机械设备、自动化控制、汽车、地铁、电气开关柜等行业。

KSS 浪管(密封型PE)

材质：PE (备有EVA材质)。用途：适用于电缆之保护，可代替 PVC塑料管。※无卤产品★另备黑色(BK)欢迎来电洽询。

单位：mm型 号Item No.ABC包 装Packing灰色黑色BG-10PBG-10PBK7.4±0.410.2±0.42.64300 M / 卷BG-14PBG-14PBK10.7±0.414.1±0.42.04100 M / 卷BG-16PBG-16PBK10.7±0.416.0±0.43.30BG-18PBG-18PBK13.8±0.417.5±0.43.10BG-20PBG-20PBK14.1±0.420.0±0.43.70BG-22PBG-22PBK17.2±0.422.0±0.43.10BG-25PBG-25PBK18.3±0.425.0±0.44.10BG-26PBG-26PBK21.2±0.425.8±0.43.10BG-32PBG-32PBK24.3±0.432.0±0.43.6150 M / 卷BG-34PBG-34PBK28.7±0.434.0±0.43.10BG-40PBG-40PBK31.2±0.440.0±0.44.12BG-42PBG-42PBK34.9±0.442.0±0.43.10BG-48PBG-48PBK40.0±0.548.0±0.52.85BG-50PBG-50PBK39.6±0.550.0±0.54.85BG-55PBG-55PBK47.5±0.454.5±0.52.00BG-60PBG-60PBK52.0±0.560.0±0.55.80BG-76PBG-76PBK62.0±0.576.0±0.55.8030 M / 卷

单位：mm型 号Item No.ABC包 装Packing剖开型密封型CR-05PCRS-05P5.6±0.47.9±0.42.60300 M / 卷CR-07PCRS-07P7.4±0.410.2±0.42.60CR-11SPCRS-11SP10.7±0.414.0±0.41.10200 M / 卷CR-11PCRS-11P10.7±0.416.0±0.43.30CR-13PCRS-13P13.8±0.417.5±0.43.10CR-15PCRS-15P15.0±0.419.5±0.43.50100 M / 卷CR-17PCRS-17P17.2±0.422.0±0.43.10CR-19PCRS-19P19.3±0.423.8±0.43.50CR-22PCRS-22P21.2±0.425.8±0.43.10CR-24PCRS-24P24.3±0.432.0±0.43.6150 M / 卷CR-25PCRS-25P25.0±0.430.0±0.44.10CR-28PCRS-28P28.0±0.434.0±0.43.10CR-32PCRS-32P31.2±0.440.0±0.44.12CR-35PCRS-35P34.9±0.442.0±0.43.10CR-40PCRS-40P39.6±0.550.0±0.54.85CR-48PCRS-48P47.5±0.554.5±0.52.00

KSS 尼龙浪管

材质：UL合格之 NYLON 6
(黑色)，防火等级94HB。用途：适用于电缆之保护。特点：弹性佳，可塑性良好。

单位：mm型 号Item No.inchABC包 装Packing密封型剖开型PA-07PAO-071/4"6.0±0.259.8±0.352.6±0.350 M / 卷PA-10PAO-105/16"9.0±0.2513.0±0.352.2±0.3PA-12PAO-123/8"11.4±0.3515.5±0.352.3±0.3PA-17PAO-171/2"16.3±0.3521.6±0.452.6±0.3PA-23PAO-233/4"22.4±0.4528.2±0.452.4±0.3PA-29PAO-291"27.9±0.4534.0±0.453.7±0.3PA-36PAO-361 1/4"35.8±0.4542.4±0.62.3±0.325 M / 卷PA-48PAO-482"47.5±0.654.5±0.62.3±0.3