

水箱橡胶底角厂 水箱橡胶底角 山东旺星橡塑制品厂

产品名称	水箱橡胶底角厂 水箱橡胶底角 山东旺星橡塑制品厂
公司名称	山东旺星橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	13969977658

产品详情

3.橡胶产品：是由橡胶原料进行密炼机炼胶后制成的混炼胶作原材料，在炼胶时根据所需橡胶制品的特性而设计配方，并且定下所需要的产品硬度。产品制作成型由橡胶平板硫化机进行模压成型。产品成型后进行飞边处理，把产品表面处理光滑没有毛刺。橡胶制品老化测试属于老化测试范畴，橡胶老化是指橡胶及制品在加工，储存和使用过程中，水箱橡胶底角规格，由于受到内外因素的综合作用引起性能结构发生改变，进而丧失使用价值的现象。表现为龟裂，发粘，硬化，软化，粉化，变色等。橡胶底角、橡胶底座等

在原材料准备过程中配料必须按照配方称量准确。为了使生胶和配合剂能相互均匀混合，水箱橡胶底角，需要对材料进行加工。生胶要在60--70 烘房内烘软后再切胶、破胶成小块，配合剂有块状的。如石蜡、硬脂酸、松香等要粉碎。粉状的若含有机杂质或粗粒时需要筛选除去液态的如古马隆需要加热、熔化、蒸发水分、过滤杂质，配合剂要进行干燥不然容易结块、混炼时若不能分散均匀硫化时产生气泡会影响产品质量。

橡胶制品橡胶底角是以乙烯基硅橡胶为基胶，水箱橡胶底角厂，加入各种填料经混炼、簿通、过滤、加硫、模压、挤出、粘接等生产工艺制成。硫化胶制品具有如下特性：

(1) 橡胶底角的耐高低温性：在200 下可长期使用，水箱橡胶底角制作，在-60 下仍有弹性；

(2) 橡胶底角电绝缘性能：硅橡胶的介电性能极好，尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶，介电强度在20-200 范围内几乎不受温度的影响。

水箱橡胶底角厂-水箱橡胶底角-山东旺星橡塑制品厂由山东旺星橡塑制品有限公司提供。水箱橡胶底角厂-水箱橡胶底角-山东旺星橡塑制品厂是山东旺星橡塑制品有限公司（www.sdwangxing.com）今年全新升

级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘汉江。