

上海法兰球阀 苏州法兰电动球阀 斯洛托克阀门

产品名称	上海法兰球阀 苏州法兰电动球阀 斯洛托克阀门
公司名称	苏州斯洛托克阀门有限公司
价格	66.00/1
规格参数	斯洛托克:法兰球阀 SKQ641:WCB 苏州:GB/T12237
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道南官渡路6号
联系电话	18896798457

产品详情

上海法兰球阀描述：

通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，一般适用于高压和大口径的工况中。电动固定式球阀带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度，近年来又出现了油封球阀，既在密封面间压注特制的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭矩，更适用高压大口径的球阀。

苏州法兰电动球阀特点：

固定式电动软密封球阀是新一代高性能球阀，适用于长输管线和一般工业管线，其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比，工作时，阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承，不会使球体向阀座移动，因而阀座不会承受过大的压力，所以固定球阀的转矩小、阀座变形小，密封性能稳定、使用寿命长，适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件，具有自紧特性，实现上游密封。每阀有两个阀座，每个方向都能密封，因而安装没有流向限制，是双向。此阀一般水平安装。

固定式电动软密封球阀技术参数：

阀体材质：WCB、304、316

阀芯材质：WCB、304、316

阀座材质：PTFE、PPL、合金+STL

连接方式：对夹式、法兰式

法兰标准：GB、ANSI、DIN、JIS

压力等级：PN16-PN40

结构形式：固定球芯

电动执行器：开关型、调节型、防爆型