

亿迈圣钢丝钢筋打包机

产品名称	亿迈圣钢丝钢筋打包机
公司名称	江阴市亿迈圣液压机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	
公司地址	江阴市云亭街道季庄路8号
联系电话	15261615193

产品详情

价格，图片，产品属性，仅供参考

打包机一般分为两大部分：主机部分和动力系统。

主机部分就是机器进行打包工作的部分，按其功能，主要由相互垂直卧式安装的两部液压机构成，另加一些辅助机构。若按构成的机构分，即是机体、侧缸系统、主缸系统、机盖系统、侧门系统、锁紧机构。

动力系统就是机器的液压发生、控制机构。布置在机器的后部、侧缸的两侧。而电控操纵箱则置于机器同主缸的一侧。整个系统由下列部分组成：油箱部分、油泵-电机组、控制阀、管路系统、电气系统、电控箱。

金属打包机是一种成型设备，其功能是将金属加工中产生的废料挤压成一定尺寸的块状，使之适合生产要求，提高回收效率。下面为工作过程：金属废料---料斗---轻压---保压---退回原味---重压。液压系统采用变量柱塞泵供油，泵的压力由先导式溢流阀设定，系统的执行器为液压缸，它的运动方向由二位三通型电液换向阀控制，单向阀用于液压缸快速进给时的差动连接；压力继电器用于重压时压力达到要求时后开始保压的发信。系统工作时，电磁铁通电使换向阀切换至右位。液压泵开始向液压缸的无杆腔供油，有杆腔的油液经单向阀和换向阀反馈至液压缸无杆腔，液压缸快速进给。当电磁铁在次通电时使换向阀切换至左位，液压缸快速退回。