燃气燃煤两用型养殖锅炉 猪舍加温锅炉 可燃多种燃料

产品名称	燃气燃煤两用型养殖锅炉 猪舍加温锅炉 可燃多种燃料
公司名称	德州市南北农牧机械有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇开发区
联系电话	0534-5777770 15621214296

产品详情

燃气燃煤两用型养殖锅炉 猪舍加温锅炉 可燃多种燃料

山东辉腾养鸡加温设备可燃煤，燃气，燃油，燃生物质颗粒，燃煤燃油两用型，燃煤燃气两用型，燃煤燃生物质颗粒两用型等多种环保燃料供大家选择

辉腾养殖锅炉范围广：

鸡舍，猪舍，鸭舍，鹅舍，兔舍，等家禽类，特禽类棚舍的升温保温，对于种植业的棚舍升温起到很好的作用，另外对于车间，厂房等集体供暖的场所效果也非常明显，是不可多得养殖加温精品。

对于养殖传统采暖方式，我公司生产新一代养殖锅炉是由养殖锅炉主机，养殖散热器，养殖引风机，养殖自控箱，养殖循环泵及管道组成的加温系统，有效改善了养殖场温度及湿度问题，暖风机安装高度适中，安装起来及其方便，只要打进电话，我们为您提供细致入微的设计。辉腾电热供暖设备集电机、锅炉、水泵于一体，根据电热转换原理研发的环保节能型现代化新型供暖设备。

猪舍加温锅炉产品特点：

1、节能环保双层炉排反烧结构不仅提高了煤的燃尽率，同时可使煤中的挥发份得以燃烧。热交换全部采用烟管绕动技术+敞开式清灰方式，永保良好的工作状态。

2、省事安全
系统常压运行，育雏加温设备根据温度控制，自动机械送风、自动出水、超温保护，自动报警。、

3、温度恒定 采用微电脑智能控制，确保锅炉出水温度相对稳定。

4、烟管反烧，热能利用更加合理，更加省煤。

使用方法：

1、点火升温前：1）先检查电源是否正常。打开电源，手动启动送风机、引风机（鼓风机）开关，看运转是否正常，运转方向是否正确。2）检查仪表设置是否合理。打开电源，检查仪表上下限设置。一般炉温上限为70℃，下限为55℃。高温保护上限为85℃。（注：本控制箱炉温和高温保护仪表出厂时已调整到合适温度数值，用户如无特殊需要请勿自行调整。）设置完成后将上下限设置开关拨到中间位置。3）检查清渣口和烟囱。打开前后清渣口和炉膛上面的清渣口，将清渣口内的煤渣和粉尘清理干净。打开上清渣口，用铁条将炉膛内管壁上的煤渣和粉尘清理干净，以增加热效率。清理完毕后上好清渣口，安装好烟囱。

2、点火升温：点火时，打开引风机开关，调整除尘器上风门的大小，调至引风量合适。点火后，一般使用自动控制方式。如果发现有以下异常现象时，立即使用手动送风。1）温度显示已超出炉温显示表的上限设定值，但送风机仍未启动；2）温度有显示异常、数字不稳定和长时间数字不上升。当面板上的高温报警指示灯亮起时，引风机停止运转，送风机自动送风，这是说明炉温控制器失灵，要停止加煤，并把炉门打开，直至送风机自动停止运转，并排除故障后，才能继续使用。

锅炉运行期间，定期进行走访巡检，征求客户意见，提供维护保养，保证养殖锅炉运行良好，并提出符合客户最大利益的建议，辉腾养殖锅炉保修期为1年，在保修期内，锅炉在正常使用情况下，发生故障，我方派人进行免费维修、更换配件。在保修期外适当收取配件维修费