

## 3c消防双速排烟风机 锦松环境设备品质保障

产品名称	3c消防双速排烟风机 锦松环境设备品质保障
公司名称	山东锦松环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道中段
联系电话	18678383399

## 产品详情

排烟风机的功效：

- 1、排烟风机百叶窗通过自动控制系统实现风机，百叶的自动开启和关闭达到防水、防尘、美观的效果。
- 2、排烟风机噪音低、风量大、耗电少、降温效果明显。
- 3、排烟风机既可抽风、也可吹风。！
- 4、排烟风机的降温效果好，3c双速消防排烟风机型号，投入成本少。可以用负压抽风和水帘降温系统为工厂车间通风降温除异味解决方案，让您的车间工作环境永远保持在约26-30度之间的舒适状态。

排烟风机安装注意事项

排烟风机安装前

- 1、风机安装前应仔细检查风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
- 2、安装选择出风口环境时，3C双速排烟风机厂家，应注意出风口对面 2.5 -3M 内不能有太大的障碍物。

排烟风机安装时

- 1、安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置，调整到风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。

- 2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置，以方便使用时调节皮带松紧。
- 3、安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加固。
- 4、风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

#### 排烟风机安装完成

- 1、安装完成后，检查风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品。无异常现象，方可进行试运转。
- 2、运转中如出现风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

#### 排烟风机的选型：

排烟风机的选型正确与否是系统能否达到设计预期的重要因素，例如轴流风机、混流风机由于压力低，难以适应复杂管网的要求，前向多翼型离心风机活后向中低压离心风机是选用的主要形式。虽然这两种风机都可适用于厨房通风系统中，但性能表现出较大的不同。本文库中就这两种形式的风机用于厨房排风所表现的差异作性能对比。叶片流道堆积油垢前向多翼风机叶轮结构和叶片积灰油烟积垢对风机功能的影响厨房排风中有较重的污染物。主要是食物烹饪，加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解裂解的产物，以及燃料不完全燃烧产生的碳颗粒等成分。这些混合物粘结性很强，流动性差，3c消防双速排烟风机，不溶于水。油烟混合物固化于物体表面后难以清除。在油烟排风系统中，多数风机在净化器的下游，唐山3C双速排烟风机，就现有的净化器产品技术水平看，若能稳定的工作并实现达标排放情况下，仍有20%左右的污染物排除，但大多数精华器缺乏维护管理，净化功能难以持久，当油烟通过风机时，对其性能、功能都有较大的影响。对油烟污染的适应性成为风机选型的重要因素。

3c消防双速排烟风机-锦松环境设备品质保障由山东锦松环境设备有限公司提供。3c消防双速排烟风机-锦松环境设备品质保障是山东锦松环境设备有限公司（[www.sdjinsong.com](http://www.sdjinsong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高曼。同时本公司（[www.fengji188.com](http://www.fengji188.com)）还是从事SWF混流风机，SWF混流风机价格，SWF混流风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。