

# 黑色阻燃玛蹄脂生产厂家

产品名称	黑色阻燃玛蹄脂生产厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 黑色阻燃玛蹄脂生产厂家

黑色阻燃玛蹄脂是采用石油沥青为基料,采用化学黏结剂、成膜剂、增稠剂和矿物填料、加入适量阻燃剂制成。它具有气密性、防水性、防冻性、不易开裂老化、常温下可以冷施工、干燥后具有阻燃防水等特点。用于保温保冷层表面作防潮层,与水泥、泡沫玻璃、硬质微孔硅酸钙、聚氨脂泡沫等配套使用的外层保护物料。广泛应用于石油、化工、纺织、医药等行业。

### 阻燃玛蹄脂技术参数

- 1;外观：黑色糊状
- 2；挥发物：5±25%
- 3；氧指数：>30% (OI)
- 4;粘结力：20 1.5kg/cm<sup>2</sup>
- 5；比重：1600~1700kg/m<sup>3</sup>
- 6;阻燃性：B2级。(离开火源1秒钟自熄。)
- 7;耐热性：在95 温度下，45度斜搁4小时，温度升到120 ，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。
- 8抗冻性：-60 ~ +95 各悬挂2小时无开裂、无脱离。
- 9；使用温度：--60 ~ +95 特殊要求可定做

10;吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。

11;施工厚度：6mm

12;干燥时间：手指接触30分钟，全干60小时。

13;施工量 每平方米12kg（含损耗）

14;包装规格：35Kg/铁桶

阻燃玛蹄脂使用方法：

- 1、将玛蹄脂涂在泡沫玻璃或非深冷部位。聚氨酯等隔热材料外表，涂层3mm，并在中间隔一层防水玻璃布或塑料窗纱。在一遍玛蹄脂稍干后，方可涂抹第二遍玛蹄脂，干固后，总厚度达到6mm。
- 2、涂布均匀，光滑平整，表面无起泡。

贮存与运输：贮存温度为-5 —45 ，避免暴晒。自出厂之日起，贮存期为2；运输时不得倾斜或横放，应注意使容器不要损害。

注意事项：1、搬运过程中轻搬、轻放，防止包装破裂。2、存放于阴凉处，避免阳光暴晒。3、施工现场要通风，有利于干燥。

4、施工后剩余玛蹄脂要密封保存。