

## 挖机鹰嘴剪的操作方式及维护

产品名称	挖机鹰嘴剪的操作方式及维护
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	136000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:CS250 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

## 产品详情

使用鹰嘴剪需要从操作方式到维护工作的每个步骤入手，做到规范使用，以免因细节问题处理不到位造成机具的损伤，影响机具使用寿命更会增加工作成本损耗。润滑工作是指在拆车剪相对摩擦的表面之间加入润滑剂，相对运动零件表面滴上润滑剂后即形成一层油膜，能使机械零件与空气、水分子等有害介质隔绝，形成良好的润滑条件，起到防腐、防锈、保护其表面的作用，从而大大减少零件的磨损，延长设备使用寿命，提高设备可靠性、安全性，而且能降低设备维修工作量，提高设备利用率。尤其是在鹰嘴剪的工作性质下，磨损、锈蚀情况就更易出现，因而使用润滑油做为防锈蚀的辅助措施必不可少。但是，须知润滑油的存在有时也是加剧锈蚀的因素所在。防锈油在一般条件下进行长期防锈不会出现任何问题，但潮湿的高温天气情况就会发生很大的变化，原本没有问题的防锈油产品，就可能会出现。因为在湿热的条件下首先工件表面会附着一层极薄的水汽膜，鹰嘴剪表面和周围环境中的水、空气、温度、腐蚀性气体等接触在使用防锈油封闭后，水汽膜无法排出，水膜会随着时间推移，聚集在某一位，条件成熟时，聚集的水珠就会发生化学氧化，产生锈蚀。这种情况可以看做是润滑油的变质，润滑油变质后，粘度会改变，油膜破穿，润滑油的分隔功能和附着特性便会消失，润滑油吸附了漆中挥发出来的酸性成分，引起润滑油变质，并且这种酸性成分又促进油脂的水解，结果使酸性成分的浓度增大，引起鹰嘴剪轴承锈蚀。