

封闭式建筑工地洗车机 工地自动洗车机

产品名称	封闭式建筑工地洗车机 工地自动洗车机
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:山东天华 功率:5.5KW 电压:380V
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

封闭式工地洗车机是采用阳光透明板和加厚全方管设计结构，配合高压供水系统和红外对射控制系统，针对工程进出车辆的轮胎、底盘以及车身和顶部进行全方位的冲洗，使进出运输车辆达到各部门的上路要求。

工地洗车机高压冲洗设备是平板式的，简洁大方，客户做基础时需设立两个沉淀池一个清水池，保证了水的循环使用，所有进出工地的车辆都必须经过全方位的“沐浴”，洗轮机喷头对准轮胎、车底和车体快速度清洗，一分钟后，泥头车的车体如同变魔术一般干干净净，用手摸了一下清洗过的轮胎，你会发现果真是一尘不染以前工地冲洗车辆只要是依靠喷水枪，一辆车要洗10多分钟，耗水又费时，而且车身底部、车轮缝隙都不容易洗干净。以前人工清洗，不仅浪费人力物力，还浪费水资源，天华全自动高压冲洗设备的使用，有效解决了车轮带泥污染路面的难题。天华特推出TH-120T TH-150T TH-200T，可定做加重加长加高型，满足客户对洗轮机的要求，广泛应用于建筑工地，煤场，发电厂，港口码头，大型砂土场，石灰厂，医院高档社区等等，为城市环保建设做出了巨大贡献。

产品主要构成：水循环管道、特质钢结构、两侧喷杆、潜水泵、自动感应系统元件、定时系统元件、集成配电箱。

产品突出优势：冲洗压力高、抗压程度强、洗车速度快、转场方便、故障率低。

产品尺寸及适用范围：

尺寸大小：长宽高2500*3700*1200（可以定做）

适用范围：适合在建工地工程车辆冲洗，工程车辆载重量 100吨。

技术参数

序号 名称 单位 数值

- 1 配电系统额定电压 V AC380
- 2 配电系统额定电流 A 15
- 3 配电系统额定功率 kW 5.5
- 4 使用车辆及载重量 t 100T以下各类工程车
- 5 冲洗压力 Kg/cm² 大于3 (变频可调*)
- 6 冲洗时间 s 1~99 (可调)
- 7 冲洗耗水量 L/辆 小于10L
- 8 启动方式 / 光电/手动/遥控
- 9 清洗方式 / 车辆自行
- 10 水源供给 CM DN25

运行条件：

- 1.环境条件：适用于基础内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。
2. 安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm
- 3.冬季使用：温度低于0 以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用

注意事项

严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴，严禁水位低于水泵高度，严禁自行拆卸

环境温度低于0 时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵

订货须知

用户可根据自身需求提出具体要求，量身定制

订货时提前索要基建图纸，建好基础设施

工程车辆高压冲洗设备是我公司专为工地研发生产出的一种新型除尘设施，目前该工地洗车机已经遍布全国很多个省市，它每到一个城市就为这个城市做好了污染防御措施，让城市的大气免受扬尘的侵袭。

15650235558孙微信同号