

电动附壁式闸门

产品名称	电动附壁式闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:SYZ 别名:排水闸板门
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动附壁式闸门的简单介绍

门框、门架应采用钢板在剪板机上下料，在折弯机上折边，在专用工作台上拼装焊接。结构牢固合理，能承受活动载荷，门框保证在受到启闭机重力和启闭力反作用力时不变形。

电动附壁式闸门详细信息

门框、门架应采用钢板在剪板机上下料，在折弯机上折边，在专用工作台上拼装焊接。结构牢固合理，能承受活动载荷，门框保证在受到启闭机重力和启闭力反作用力时不变形。

(2)门体

门体应用钢板加工成方形板，在其迎水面用钢板焊接“井”字形加强筋。确保了门体的不变形。闸门为暗杆式启闭，在门体上部的重垂线部位设置启闭螺母，留有丝杆通道，保证闸门平稳地升降。

(3)渠道闸门采用橡胶止水，止水橡胶采用优质产品，此产品弹性高，止水效果好、耐腐蚀、抗老化。用钢板压条和螺栓把止水橡胶固定在门框边上。泄漏量符合

(4)丝杆采用圆钢精加工而成，其螺纹精度达7e级标准，保证了与启闭螺母的密切配合。

(5)设备防腐

· 由于生活污水有一定的腐蚀性，门框、门体及配套的手轮丝杠除满足强度要求外，还应留有一定的腐蚀裕量。

· 其他要求见统一要求。

(6)手摇启闭机

a. 手摇启闭机主要由支座、伞齿轮箱、摇把、螺母、承重轴承、丝杆护罩等部件组成。

b. 支座由铸铁整体浇铸而成，显渐放式结构，强度高、稳定性好。

c. 伞齿轮箱、摇把采用树脂砂造型铸造成形，表面光滑。

d. 大小伞齿轮应采用高强度铸铁铸造，高温回火后进行精加工，其齿形采用刨齿机加工，精度高，相互啮合密切。

e. 螺母采用球铁离心浇铸而成，内部组织结构紧密，强度高，耐磨损。

f. 丝杆护罩采用有机玻璃管，操作时清楚直观地看到丝杆升降情况。

g. 承重轴承采用优质产品，强度高，使用寿命长。

1.1.2电动附壁式闸门材质

详尽设备技术规格表。

1.1.3 其他

(1)门框、门体及配套的手轮丝杆应在工厂制造并进行组装，经试验及检验合格，任何一个部分没有变形及变形的迹象。

(2)手动插板闸门的设计、制造、试验和验收应符合CJ/T257标准的要求

(3) 每台门框及门体、手轮丝杆在出厂前应有检验合格证。

(4)设备性能试验的方法应符合相应标准中的规定。