

富士色丽可油墨 潮州油墨 宝励供应

产品名称	富士色丽可油墨 潮州油墨 宝励供应
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应HTR412透明粉德国宝龙油墨

HTR412透明粉德国宝龙油墨

NORIPHAN HTR 基本由高鲜艳度的透明颜料组成，几乎所有色都可通过基本色调配得到。

特殊效果油墨 其它金属色、变色效果、珍珠效果、背光效果和其它特殊颜料可根据要求提供。

注意 银色和特殊效果油墨的剥离强度（结合力）略低于其它基本色。

背部注塑于特殊效果油墨可能会改变其颜料取向。

产品详情品牌/型号：宝龙单件净重：1000g单件净重：1000g单件净重：1000g单件净重：1000g保质期：24个月保质期：24个月保质期：24个月保质期：24个月颜色：各颜色颜色：各颜色品种：丝印油墨品种：丝印油墨品种：丝印油墨品种：丝印油墨品牌：宝龙品牌：宝龙品牌：宝龙品牌：宝龙粘度：1000sS粘度：1000sS粘度：1000sS粘度：1000sS细度：10um细度：10um细度：10um细度：10um着色力：100%着色力：100%着色力：100%着色力：100%颜色：各颜色颜色：各颜色

宝励供应德国宝龙PPN系列油墨

Norifin PP N 丝印和移印油墨

用途和特性 专用于处理过的 (PP) 材料

Norifin? PP N 也可用于 PC，有机玻璃，木纸和硬纸

板。在这些情况下，预先耐性测试是非常重要的。

不含有毒重金属颗粒。(DIN EN 71，色丽可耐晒油墨，PART 3)

附着力 油墨的附着力取决于聚炳烯等承印材料质量的影响：

如生产的方法、混合物的成分以及由润滑剂或渗出的

各类成分造成的表面污染。

重要 承印材料和印刷生产条件决定印刷结果。所以我们建

议您务必做产品预先测试。因不同厂家的产品材料不

同，即使同一厂家生产，不同批产品间也有差异，有

些片材隐含有抗静电等添加剂，也会影响油墨的附着

力

9000系列免处理PET油墨

推荐用途：未处理/经处理PET薄膜的印刷，特别适合高速印刷印刷再现性非常好，色丽可 uv油墨，可进行细微印刷可进行高浓度印刷，高速印刷的作业性具有极强的附着力，印刷皮膜柔软，后加工性良好耐油，耐gasoline，耐酒精与耐化学性良好，耐气候性优良调色安定性非常好的柔和的亚光感，潮州油墨，耐刮痕性良好

使用方法

油墨用蒂特龙溶剂（标准，富士色丽可油墨，慢干）稀释后印刷。要使干燥更迟缓的话，请添加蒂特龙特慢干溶剂或PET特慢干溶剂。

干燥时间

为了不引起堵网目现象，在设计PET系列油墨时特意减缓了干燥速度。因此请一定进行加热干燥。

蒂特龙慢干溶剂10%稀释 270网目 大面积印刷

50 温风干燥：约80秒 指触干燥

80 温风干燥：约40秒 指触干燥

120 远红外线干燥：约90秒 完全干燥

(重叠印刷的回数多时，请设定更长的干燥时间)

版及洗版

使用感光版，版的清洗请用维尼龙清洗溶剂。

富士色丽可油墨-潮州油墨-宝励供应由深圳市宝励科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝励科技有限公司（www.blkcn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为油墨较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!