

江苏H77W-16P对夹止回阀厂家

产品名称	江苏H77W-16P对夹止回阀厂家
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	蝶式止回阀:DN15-DN1000 不锈钢止回阀:H77W-16P 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

江苏阀门厂生产蝶式止回阀

一、H76F-16/25/40P对夹双瓣式止回阀概述：

本止回阀采用流体型设计，水头损失较小；内部弹簧可加速关闭，达到静音效果；抛光金属面对四氟密封，密封性能可靠；安装空间小。可安装于水泵出水口处，能避免产生水锤、水击声和破坏性冲击，达到防止逆流和保护设备的目的。广泛用于给排水、消防、建筑、暖通、工业系统。

二、主要零件材料及适用工况：

阀体

CF8 (304)

适用介质

水、蒸汽、油品等

阀轴

CF8 (304)

适用温度

-29~425

弹簧

三、H76F-16P相关连接尺寸：

公称压力 NP(mm)

公称通径 DN(mm)

尺寸 mm

重量 (kg)

配管法兰 (供参考)

L

D

D3

D2

螺栓孔中心圆直径D1

螺栓数量

螺栓直径d

螺栓长度L1

1.6

50

60

109

56

51

2

125

4

M16

150

65

67

129

73

65

3

145

155

80

73

144

88

80

4

160

8

160

100

164

108

102

6

180

165

125

86

194

132

127

8

210

180

150

98

220

160

152

13

240

M20

205

200

127

275

210

203

24

295

12

235

250

146

332

266

254

37

355

M24

265

300

181

387

310

305

50

410

305

350

184

447

355

350

80

470

16

310

400

191

498

405

400

110

525

M27

330

450

203

558

455

450

145

585

20

345

500

219

618

505

500

180

650

M30

370

600

222

732

605

600

280

770

M33

380

700

305

802

700

695

380

840

24

470

800

912

800

796

560

950

M36

475

900

368

1012

903

898

640

1050

28

545

1000

432

1126

1055

1050

900

1170

M39

620

1200

524

1340

1205

1200

1400

1390

32

止回阀的安装应注意以下事项：

- 1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。
- 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
- 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
- 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上