

# PZ73X、PZ73H-16P手动不锈钢刀型闸阀

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PZ73X、PZ73H-16P手动不锈钢刀型闸阀        |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                     |
| 价格   | 1100.00/台                       |
| 规格参数 | 材质:不锈钢<br>型号:PZ73F/W/Y<br>产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)   |
| 联系电话 | 13075736182                     |

## 产品详情

PZ73X、PZ73H-16P手动不锈钢刀型闸阀采用对夹连接采用刀型闸板结构，也叫做刀型闸阀。安装距离短、重量轻适合长纤维、颗粒性介质。这种耐磨刀闸阀广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆，净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。PZ73X、PZ73H-16P手动不锈钢刀型闸阀产品特点 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物； 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长； 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。执行标准

设计规范：GB/12234 DIN3356法兰连接：ANSI B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN

2543-2545 试验与检验：GB/T 13927 DIN3230

API598PZ73X、PZ73H-16P手动不锈钢刀型闸阀性能参数

基本型号

PZ73H

PZ73Y

PZ73F

工作压力 (MPa)

1.6~2.5 Calss150

口径(mm)

DN50-DN2000 2 -80

适用介质

水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质

可选材料

阀体

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

闸板

阀杆

密封面

不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE

填料

柔性石墨 PTFE

技术参数：型号：PZ73H-10/16P驱动方式：手轮驱动；公称压力：PN1.0~1.6MPa；公称通径：DN50~1200mm；适用温度：100；适用介质：浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体。

PZ73X、PZ73H-16P手动不锈钢刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.6

50

43

160

125

99

285

4-M16

180

8.5

65

46

185

145

120

295

10.7

80

200

135

315

8-M16

220

13

100

52

220

180

155

365

15

125

56

250

210

400

230

23.5

150

240

475

8-M20

280

31

200

60

340

265

540

12-M20

360

40.7

250

68

405

355

310

630

12-M22

70

300

78

460

410

375

780

400

107

350

520

470

435

885

16-M22

129

400

102

580

525

485

990

16-M27

215

450

114

640

585

545

1100

20-M27

530

305

500

127

715

650

609

1200

20-M30

410