

方雨型20KW静音柴油发电机

产品名称	方雨型20KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO22000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

方雨型20KW静音柴油发电机

大泽静音柴油发电机水冷却方式是用水作为冷却介质，将柴油机受热零件的热量传达出去。这种冷却方式的特点是，当气温或工作负载变化时，便于调节冷却强度。

水冷却方式有开式和闭式两种。开式冷却系统中，循环水直接与大气相通，冷却系统内的蒸汽压力总是保持为大气压力。闭式系统中，水在密闭系统内循环，冷却系统的蒸压力大于大气压力，由于冷却水温与外界气温温差加大，因而提高了整个冷却系统的散热能力。

喷油器偶件卡死

当喷油器针阀卡死在关闭位置时在气缸盖附近出现有规律的敲击声。它是由于喷油泵供油时的压力波冲击喷油器所致。判断方法是拧松接喷油器端的高压油管，如敲击声随即消失，可断定此缸喷油器针阀卡死。

方雨型20KW静音柴油发电机

内燃发电电焊机焊机异常保护和焊炬选择功能：

- 焊机负荷工作会引起机内焊接变压器和晶闸管温度上升，水压不足（小于1.2kgf/cm²）将导致焊炬烧毁，焊机异常保护功能将控制焊机自动停止工作，并在焊机前面板上进行异常显示。焊接前应检查焊炬琴键开关位置是否与使用的焊炬相符，即使用风冷焊炬时需要将琴键开关按下，否则焊机报警无法工作。
- 药芯自保护焊丝为长输管线应用专门设计。
- 快速凝固，快速清渣减少清理管道的的时间。
- 全位置焊接，优异的立向下焊接性能，减轻疲

劳和减少焊接时间。

· 便于施工现场使用的桶装四只10lb真空包装焊

丝盘，每托盘490千克（1080磅）。

· 是深坡口管道对接焊缝的多道焊接理想选择。

型 号： TO22000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.调速方式： 机械调速

2.发动机型号： TOYO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业

11.曲轴专项： 逆时针

12.油箱容量： 50L

13.过载能力%： 100

14：压缩比： 19:1

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/650kg

10.外形尺寸： 1450*865*1450（带轮子）

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包