

# 北京华德单向阀SV25GA4-40B

产品名称	北京华德单向阀SV25GA4-40B
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

### 13、球形止回阀的壳体材料

可以用不锈钢制作，密封件的空心球体可以包裹[聚四氟乙烯](#)

工程塑料，所以在一般腐蚀性介质的管路上也可应用，工作温度在-101--150 之间，其公称压力 4.0MPa，公称通径范围在DN200—DN1200之间；

14、对于不可压缩性流体用止回阀选择时首先要对所需要的关闭速度进行评估，第二步是选择可能满足所需要的关闭速度的止回阀的类型；

15、对于可压缩性流体用止回阀选择时可以根据不可压缩性流体用止回阀的类似方法来进行选择，如果介质流动范畴很大，则用于可压缩性流体的止回阀可使用一减速装置，如果介质流连续不段地快速停止和启动，如压缩机的出口那样，则使用升降式止回阀；

16、止回阀应确定相应的尺寸，阀门供应商必须提供选定尺寸的资料数据，这样就能找到给定流速下阀门全开时的阀门尺寸大小；

17、对于DN50mm以下的高中压止回阀，宜选用立式升降止回阀和直通式升降止回阀；

18、对于DN50mm以下的低压止回阀，宜选用[蝶式止回阀](#)、立式升降止回阀和隔膜式止回阀；

19、对于DN大于50mm、小于600mm的高中压止回阀，宜选用旋启式止回阀；

20、对于DN大于200mm、小于1200mm的中低压止回阀，宜选用无磨损球形止回阀；

21、对于DN大于50mm、小于2000mm的低压止回阀，宜选用蝶式止回阀和隔膜式止回阀；

22、对于要求关闭时水击冲击比较小或无水击的管路，宜选用缓闭式旋启止回阀和缓闭式蝶形止回阀。

华德调速阀 华德单向阀 华德比例阀 华德换向阀

北京华德液压全系列 具体型号及报价请联系客服

北京华德调速阀部分型号如下：

2FMRM6A36-20B/1.5QR 2FMRM6A36-20B/1.5QRM

2FMRM6A36-20B/10QR 2FMRM6A36-20B/10QRM

2FMRM6A36-20B/16QR 2FMRM6A36-20B/25QR

2FMRM6A36-20B/3QR 2FMRM6A36-20B/3QRM

2FMRM6B36-20B/1.5QR 2FMRM6B36-20B/1.5QRM

2FMRM6B36-20B/10QR 2FMRM6B36-20B/10QRM

2FMRM6B36-20B/16QR 2FMRM6B36-20B/16QRM

2FMRM6B36-20B/25QR 2FMRM6B36-20B/25QRM

2FMRM6B36-20B/3QR 2FMRM6B36-20B/3QRM

2FMRM6B76-20B/1.5QR 2FMRM6B76-20B/1.5QRM

2FMRM6B76-20B/10QR 2FMRM6B76-20B/10QRM

2FMRM6B76-20B/16QR 2FMRM6B76-20B/16QRM

2FMRM6B76-20B/25QR 2FMRM6B76-20B/25QRM

2FMRM6B76-20B/3QR 2FMRM6B76-20B/3QRM

2FRM10-21B/10LB 2FRM10-21B/16LB

2FRM10-21B/25LB 2FRM10-21B/2LB

2FRM10-21B/35LB 2FRM10-21B/50LB

2FRM10-21B/5LB 2FRM16-21B/100L

2FRM16-21B/100LB 2FRM16-21B/125L

2FRM16-21B/125LB 2FRM16-21B/160L

2FRM16-21B/160LB 2FRM16-21B/40L

2FRM16-21B/40LB 2FRM16-21B/60L

2FRM16-21B/60LB 2FRM16-21B/80L

2FRM16-21B/80LB 2FRM5-31B/0.2Q

2FRM5-31B/0.2QB 2FRM5-31B/0.6Q

2FRM5-31B/0.6QB 2FRM5-31B/1.2Q

2FRM5-31B/1.2QB 2FRM5-31B/10Q

2FRM5-31B/10QB 2FRM5-31B/15Q

2FRM5-31B/15QB 2FRM5-31B/3Q

2FRM5-31B/3QB 2FRM5-31B/6Q

2FRM5-31B/6QB 2FRM6A3-20B/16QM

2FRM6A36-20B/1.5QM 2FRM6A36-20B/6QM