

# 焦炉四大车 长力机械 焦炉

产品名称	焦炉四大车 长力机械 焦炉
公司名称	张家港长力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市乐余镇乐丰路6号
联系电话	18261888010

## 产品详情

液压捣固机的维护与保养：

- 1、按照设备操作规程的规定，认真做好设备在使用前及工作后的检查及保养工作。
- 2、保持液捣内外清洁，油路畅通，无锈蚀、漏油现象，保持铜铁分明，无“黄袍”，滑动面无拉伤划痕。  
4.6.3 检查各紧固件的紧固情况，如有松动应及时拧紧。
- 3、检查焊接件及偏心铁是否有开裂和损坏，如有开裂和损坏应及时消除或更换。

捣固机操作者基本要求

捣固机操作者基本要求：

- 1、具备高中以上文化程度或三年以上类似机电设备操作经验，具有一定的机电知识；
- 2、上岗前必须经过岗位培训；熟悉《操作使用说明书》内容
- 3、上岗前基本掌握捣固机结构和工作原理；
- 4、同时掌握摇动给料机的操作知识和捣固机与装煤车的对位联锁知识，确保捣固机具备工作条件。
- 5、捣固工素质直接影响到捣固焦炉生产的稳定性，因而应当由责任心强，观察思考能力强的员工担当。人员配置必须相对固定

焦炉设备的组成部分：

6小烟道

；位于蓄热室的底部，是蓄热室连接废气盘的通道，上升气流时进冷空气，下降气流时汇集废气。

7基础平台 基础位于炉体的底部，它支撑整个炉体，炉体设施和机械，设有煤气管和清扫孔。

8分烟道总烟道烟囱 蓄热室下部设有分烟道，焦炉备件，来自各下降蓄热室的废气流经废气盘，分别汇集到机侧成焦侧分烟道，进而在炉组端部的总烟道汇合后导向烟囱根部，焦炉，借烟囱抽力排入大气。烟道用钢筋混凝土浇灌制成，内砌粘土衬砖。分烟道与总烟道连接部位之前设有吸力自动调节翻板，总烟道与烟囱根部连接部位之前设有闸板，焦炉四大车，用以分别调节吸力。焦炉基础平台位于焦炉地基之上。位于炉体的底部，它支撑整个炉体，炉体设施和机械的重量，并把它传到地基上去。

9篦子砖，通过篦子砖孔径，合理分配气流

焦炉四大车-长力机械(在线咨询)-焦炉由张家港长力机械有限公司提供。张家港长力机械有限公司(www.cljx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长力机械——您可信赖的朋友，公司地址：张家港市乐余镇乐丰路6号，联系人：张先生。