

# 30KVA稳压器|30KW交流稳压器|30000VA全自动高精度稳压器

产品名称	30KVA稳压器 30KW交流稳压器 30000VA全自动高精度稳压器
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-SBW30KVA 规格:三进三出
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

## 产品详情

深圳市华鑫泰电气有限公司主营：单相稳压器，三相稳压器，交流稳压器，全自动稳压器，高精度稳压器，电力稳压器，大功率稳压器，补偿式稳压器，稳变一体电源，稳调一体机，无触点稳压器，稳压电源，稳频稳压电源，变频变压电源，调压调频电源

### 30KVA稳压器|30KW交流稳压器|30000VA全自动高精度稳压器产品介绍

HXT-SBW30KVA三相全自动高精度交流稳压器，是我厂多年结合中国电力实际情况精心研制节能型产品，稳压精度高达2%，反应时间只需0.01S，当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳压功能，对电网不产生任何畸变；具有大功率稳压精度高，适用多种类型负载，维护简单，寿命长，节能低噪等特点

### 30KVA稳压器|30KW交流稳压器|30000VA全自动高精度稳压器产品特点

1.智能仪表显示”智能仪表实时显示线电压，相电压，电流。清晰，准确，分辨率高，薄膜按键操作，安全可靠。2.使用范围广，稳压范围宽，可满足电源电网质量差，电压波动范围大的场地及设备使用。3.智能采样采用单片机智能采样电路，有效的保证曹阳的精准性。4.保护功能齐全，设有过载，过压，欠压，短路等故障显示和保护功能，确保稳压器及负载安全运行。5.预置功能，保护限值可以随意设置。6.过载能力强，征集采用优质元器件，可在80%额定负载条件下连续使用，且可承受瞬间过载2倍而不损坏本机。7.适用性强，对电网和负载的适用性强，可在各种恶劣的电网和复杂的负载情况下，可靠地连续稳定工作。8.无畸变，采用电流过零切换技术，在切换过程中无断流，无产生浪涌电流使波形无畸变。9.损耗低：电力损耗最小，空载损耗小于0.5%，给用户节省大量电费。30KVA稳压器|30KW交流稳压器|30000VA全自动高精度稳压器技术参数

型号 HXT-SBW30KVA

额定容量 30KVA

输入电压 380V  $\pm$  20% (标配)  $\pm$  30%、 $\pm$  40% (标配)

工作频率 50HZ|60HZ

输入相数 三相三线|三相四线

输出电压 380V  $\pm$  2% (标配)

输出相数 三相四线

稳压精度  $\pm$  2% (1%-5%可调)

额定电流 45A

显示方式 LCD七寸多功能彩色液晶屏显示

面板显示 输入输出实时电压|工作频率

稳压类型 三相全自动智能式稳压控制系统

保护功能 欠压，过压，过载，短路，缺相等多重保护

负载能力 额定功率80%长期工作

工作效率 96%

耐压等级 AC2500V/min无击穿，闪络现象

绝缘等级 F级

冷却方式 强制风扇冷却

工作噪音 60dB

海拔高度 < 1500m

工作环境 温度： 75 ；湿度90%RH

外形尺寸 长680mm\*宽360mm\*高550mm

重量 160KG

输入电压定制：三相200V,220V,230V,240,380V,400V,415V,440V,460V,480V,690V等

输出电压定制：三相200V,220V,230V,240,380V,400V,415V,440V,460V,480V,690V等