广州超大门厂家定制

产品名称	广州超大门厂家定制
公司名称	广州市锦湖和盛门业有限公司光明分公司
价格	350.00/平方米
规格参数	品牌:锦湖和盛 型号:钢质隔热防火门 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇光明村光明中路25号101
联系电话	18002202832

产品详情

钢质防火门是指用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一是指定耐火性能的门

钢质甲级防火门 电解镀锌板、复塑板、不锈钢 楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门 1800*2400范围之内 300*800之内

钢质乙级防火门 电解镀锌板、复塑板、不锈钢 楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门 1800*2400范围之内 300*800之内

钢质丙级防火门 电解镀锌板、复塑板、不锈钢 楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门 1800*2400范围之内 300*800之内

钢质防火门系列遵照国标GB12955-2008研制而成,符合ISO3008、BS476标准,经国家检测中心检测合格,耐火极限分别达到甲、乙、丙级防火要求,并可制作特殊场所使用的特级(耐火极限2.0小时)防火门,生产基地通过了公安部消防产品合格评定中心的型式认可。

选材说明:

门框、门扇采用进口或国产优质冷轧钢板、电镀锌钢板或不锈钢板制造,内填耐高温的优质珍珠岩防火材料,表面静电喷塑处理,配套不锈钢防火锁(或管井锁),钢质镀锌(不锈钢)防火铰链、闭门器等。

主要技术性能:

1.耐火极限:甲级为1.5h,乙级为1.0h,丙级为0.5h。

- 2.隔声效果:具有较好的隔声效果,丙级产品隔音指标RW 23dB。
- 3.装饰性:表面静电粉末喷塑,美观牢固耐久,提供各种颜色可供选择。

门开启方向的确定:

- 1.防火门一般为常闭式外开门,向疏散方向开启,站在门外面对铰链,铰链在右为右外开。
- 2.门的安装位置,洞口尺寸请提供建筑平面图及尺寸表。

标准洞口尺寸:

单开——0618 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1024

双开——1220 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2021 2024

- 1.防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施,通常分为钢质和木质防火门;
- 2.甲级防火门,耐火极限1.5小时;
- 3.乙级防火门,耐火极限1.0小时;
- 4.丙级防火门,耐火极限0.5小时;
- 5.按材料分,有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等;
- 6.按使用功能分:有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门,遇火灾快开防火门、多功能防火门等;
- 7.按技术分:有电子防火门等;
- 8.按闭门器安装位置分:外置防火门和内置防火门。

厚度规定

单位为(mm)

部件名称

材料厚度

门扇面板 0.8

门框板 1.2(乙级,丙级)1.5(甲级)

铰链板 3.0

不带螺孔的加固件 1.2

带螺孔的加固件 3.0

防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,因此防火门的质量和使用问题是关系 着防火成败的关键。有些客户对防火门是不是需要安装闭门器还一知半解。

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡