

广州超大门厂家定制

产品名称	广州超大门厂家定制
公司名称	广州市锦湖和盛门业有限公司光明分公司
价格	350.00/平方米
规格参数	品牌:锦湖和盛 型号:钢质隔热防火门 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇光明村光明中路25号101
联系电话	18002202832

产品详情

钢质防火门是指用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一是指定耐火性能的门

钢质甲级防火门 电解镀锌板、复塑板、不锈钢 楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门
1800*2400范围之内 300*800之内

钢质乙级防火门 电解镀锌板、复塑板、不锈钢 楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门
1800*2400范围之内 300*800之内

钢质丙级防火门 电解镀锌板、复塑板、不锈钢 楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门
1800*2400范围之内 300*800之内

钢质防火门系列遵照国标GB12955-2008研制而成，符合ISO3008、BS476标准，经国家检测中心检测合格，耐火极限分别达到甲、乙、丙级防火要求，并可制作特殊场所使用的特级（耐火极限2.0小时）防火门，生产基地通过了公安部消防产品合格评定中心的型式认可。

选材说明：

门框、门扇采用进口或国产优质冷轧钢板、电镀锌钢板或不锈钢板制造，内填耐高温的优质珍珠岩防火材料，表面静电喷塑处理，配套不锈钢防火锁（或管井锁），钢质镀锌（不锈钢）防火铰链、闭门器等。

主要技术性能：

1.耐火极限：甲级为1.5h，乙级为1.0h，丙级为0.5h。

2.隔声效果：具有较好的隔声效果，丙级产品隔音指标RW 23dB。

3.装饰性：表面静电粉末喷塑，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择。

门开启方向的确定：

1.防火门一般为常闭式外开门，向疏散方向开启，站在门外面对铰链，铰链在右为右外开。

2.门的安装位置，洞口尺寸请提供建筑平面图及尺寸表。

标准洞口尺寸：

单开——0618 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1024

双开——1220 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2021 2024

1.防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施，通常分为钢质和木质防火门；

2.甲级防火门，耐火极限1.5小时；

3.乙级防火门，耐火极限1.0小时；

4.丙级防火门，耐火极限0.5小时；

5.按材料分，有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等；

6.按使用功能分：有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门，遇火灾快开防火门、多功能防火门等；

7.按技术分：有电子防火门等；

8.按闭门器安装位置分：外置防火门和内置防火门。

厚度规定

单位为 (mm)

部件名称

材料厚度

门扇面板 0.8

门框板 1.2 (乙级，丙级) 1.5 (甲级)

铰链板 3.0

不带螺孔的加固件 1.2

带螺孔的加固件 3.0

防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，因此防火门的质量和和使用问题是关系着防火成败的关键。有些客户对防火门是不是需要安装闭门器还一知半解。

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡