硅胶与TPE材料怎么粘？硅胶粘TPV胶水厂家

产品名称	硅胶与TPE材料怎么粘？硅胶粘TPV胶水厂家
公司名称	深圳市美泰胶粘剂有限公司
价格	5.00/支
规格参数	品牌:美泰 型号:M-618 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区西乡大道大益广场5座903
联系电话	0755-85277989 18025419618

产品详情

硅胶与TPE材料怎么粘？硅胶粘TPV胶水厂家

一.产品参数

外观	主要成分	粘度（cps)	接着速度	填补间隙（mm)	剪切强度（kgf/cm 2)	比重	适用温度	完全固化时间
透明液体	丙烯酸树脂	80-100	中	0.153	220	1.08	-60 ° C～80 ° C	24小时

二．使用方法

1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布清洁。

2、刷涂处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置1-2分钟至处理剂干透即可。将胶水点在待粘面，再粘合另一面产品 压紧数秒即可。

3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合件，会影响粘合强度。

4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

三．存 放：储存于阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源，有效期8个月。

四．包 装: 净重20g/支，1000G/瓶。

五. 注意事项:远离儿童,眼睛和皮肤不可接触,不慎接触用清水冲洗,并送医院处理.