

高温高压釜 威海锅炉厂 海南高压釜

产品名称	高温高压釜 威海锅炉厂 海南高压釜
公司名称	威海市锅炉制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道311号
联系电话	13686318777

产品详情

搅拌器的选择与使用相关问题

介绍搅拌器的选择与使用问题，目前国内有关这方面的设计资料都比较简单，大部分计算公式都来自国外50-70年代，在应用中发现，理论与实际的差别非常大，因此，目前搅拌器的设计采用的是理论与实践相结合。

现有搅拌器的形式大致分桨式、推进式、锚框式、螺带式以及复合式，锚框、螺带往往应用在高粘度介质的搅拌外，大部分工况都采用桨式与推进式的混合型搅拌器，一般情况下转数在30--300转范围内，搅拌桨线速度在5米/每秒以下为宜，搅拌器的直径一般选用1/3罐径左右，高温高压釜，建议安装挡板。从混合效果看，微型高压釜，对于匀相液液混合，在搅拌功率一定时，尽量选择大桨径，低转速。

高压反应釜的机械密封特点

机械密封：机械密封广泛用于反应釜中。对于反应器的特定工作条件，可以考虑用于釜的机械密封的具体结构设计，材料选择，加氢高压釜，润滑和冷却措施以满足工艺要求。机械密封具有以下特点：1. 密封在长周期运行中非常可靠，泄漏率很小，泄漏量一般只为软填料密封的1/100；2. 在油和水介质中的使用寿命一般可达1至2年或更长，即使在化学介质中，通常也可达到半年以上；3. 机械密封摩擦功耗小，其摩擦功率仅为软包装的10%~50%。

中文名称：高压釜 昵称：高压釜 应用：挤压混合泵 材料：釜体盖由不锈钢制成，海南高压釜，使高压下的工业化学反应概念。一些具有搅拌或传热装置。也称为加压水壶。基本结构1. 联轴器主要由一对磁力较强的内外磁环组成，中间设有受压垫片。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。通过控制伺服电动机的速度，可以实现控制搅拌速度的目的。2. 垫片的上部配有速度测量线圈。当集成搅拌器与内磁环一起旋

转时，速度测量线圈产生感应电动势。电位对应于搅拌速度，并且电势被传递到转速计以显示搅拌。转速。3.在磁力联轴器和水壶盖之间安装冷却水套。当工作温度高时，应通过冷却水，并且磁钢的温度太高而不能消磁。4.轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强度电化学石墨，耐磨损，维护周期长。

高温高压釜-威海锅炉厂(在线咨询)-海南高压釜由威海市锅炉制造厂提供。威海市锅炉制造厂(www.whglc.com)是一家从事“A类锅炉,换热器,金属复合板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“午阳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使威海锅炉厂在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.whglc.cn)还是从事不锈钢高压反应釜，不锈钢高压釜，不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。