

# 聚氨酯保温钢管 钢套钢保温钢管 沧州兴松保温钢管厂售后

产品名称	聚氨酯保温钢管 钢套钢保温钢管 沧州兴松保温钢管厂售后
公司名称	盐山兴松钢管有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	品名:螺旋管 材质:Q235A 规格:219*6 ( mm )
公司地址	沧州市经济开发区
联系电话	0317-3065568 15230755999

## 产品详情

品名	螺旋管	材质	Q235A
规格	219*6 ( mm )	产地/厂家	包钢
仓库	有货		

聚氨酯保温钢管售后，按制造工艺分类有:热轧无缝管和冷轧无缝管.按用途分类有:一般结构用无缝钢管,输送流体用无缝钢管,中低

压锅炉用无缝钢管,高压锅炉用无缝钢管,.....按材质分:优质碳素结构钢无缝钢管,低合金结构钢无缝钢管,合金钢无缝钢管.无缝钢管的用途很广泛,可以用来加工成机械零件,用来输送液体或气体,做驱动轴承,建造刚结构建筑.

在板材里，q345b无缝钢管属低合金系列。在低合金的材质里，此种材质为最普通的。q345b无缝钢管过去的一种叫法为：16mn无缝钢管。

第一层：工作钢管层

根据设计和客户的要求一般选用无缝管(gb8163-87)螺旋焊管 ( gb9711-88;sy/t5038-92)和直缝焊管(gb3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达gb8923-1988标准中的sa2级，表面粗糙度可达gb6060.5-88标准中r=12.5微米。

第二层：聚氨酯保温层

用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质聚氨酯泡沫塑料做保温层。

公司网站：<http://www.xsbwffgg.com> <http://www.hbxsggsl.cn.alibaba.com>