

沧州720-820水泥砂浆衬里防腐管规格齐全性能优异

产品名称	沧州720-820水泥砂浆衬里防腐管规格齐全性能优异
公司名称	盐山兴松钢管有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	规格:720-820*6-8 材质:商定 产地/厂家:包钢
公司地址	沧州市经济开发区
联系电话	0317-3065568 15230755999

产品详情

规格	720-820*6-8	材质	商定
产地/厂家	包钢	壁厚	6-8 (mm)
外径	720-820 (mm)	口径	大口径
品名	螺旋管		

由于钢管内填有混凝土，能吸收大量的热能，因此遭受火灾时管柱截面温度场的分布很不均匀，增加了柱子的耐火时间，减慢钢柱的升温速度，并且一旦钢柱屈服，混凝土可以承受大部分的轴向荷载，防止结构倒塌。组合梁的耐火能力也会提高，因为钢梁的温度会从顶部翼缘把热量传递给混凝土而降低。经实验统计数据表明:达到一级耐火3小时要求和钢柱相比可节约防火涂料1/3—2/3甚至更多，随着钢管直径增大，节约涂料也越多。承载力高、延性好，抗震性能优越 防腐钢管用于：市政工程：适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油：石油输送管道、化工制药、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理：污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程农业：农业灌溉用管、深井管、排水管等网路，耐腐蚀性能优于钢结构有利于钢管的抗火和防火

水泥砂浆内防腐管道：水泥、沙子和水的混合物叫水泥砂浆。通常所说的1：3水泥砂浆是用1份水泥和3份砂配合，实际上忽视了水的成分，一般在0.6左右比例，即应成为0.6：1：3水泥砂浆的用途，在建筑工程中，一是基础和墙体砌筑，用做块状砌体材料的粘合剂，比如砌毛石、红砖要用水泥砂浆；二是用于室内外抹灰。

水泥砂浆在使用时，还要经常掺入一些添加剂如微沫剂、防水粉等，以改善它的和易性与粘稠度。水泥砂浆里按比例加入石子，就成为混凝土。水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。100号水泥砂浆是指它的强度是100kg/cm²，但是现在全部改成以mpa为单位了，100号对应于m10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同，以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100（m10）砌筑砂浆为例：水泥305kg：砂1.10m³：水183kg。砂浆的标号有m3，m5，m7.5，m10，m12.5，m15，m20，m25，m30，m40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种，和标号无关。水泥砂浆工作完成后还有最重要的一道工序，那就是风干。就是指在自然状态下风干2-3天。主要是防止在装运的途中由于颠簸导致水泥砂浆出现裂缝！其中设备包括钢管抛丸除锈机、三pe缠绕设备、pe管黑黄夹克拔管机、喷砂除锈设备、聚氨酯低压发记机、发泡

平台、玻璃钢缠绕机、二pe包覆，水泥砂浆喷涂机等防腐保温配套检测设备。本公司可承担钢质管道的单层和双层熔结环氧粉末(fbe)、双层聚乙烯(2pe)和三层聚乙烯(3pe)、双层聚丙烯(2pp)、和三层聚丙烯(3pp)、环氧煤沥青钢管防腐、聚氨酯预制直埋保温管、黑黄夹克保温管、ipn8710高分子防腐涂料防腐，环氧树脂防腐管，高密度聚乙烯防腐管，水泥砂浆衬里防腐、预制直埋管件保温防腐等工程。执行sy/t0447-96;gb50268-97;cecs10:89;din30670、din30671、sy/t0413-2002、sy/t0315-97标准。公司视产品质量为企业的生命，建立了完善的质量保证体系，已通过iso9001:2000认证，我们从原材料、除锈、涂敷到产品出厂的全过程进行质量跟踪控制。完善的质量管理体系和先进的检测设备为用户提供优质产品提供可靠保证。

销售经理：史国良

销售热线：0317-3086568 15127735688 15028744987

网址：[http: www.xingsonggd.com](http://www.xingsonggd.com) hbxsgsgl.cn.alibaba.com