

两个插座10KW静音柴油发电机价格

产品名称	两个插座10KW静音柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

两个插座10KW静音柴油发电机价格

柴油发电机电感性负载：一般情况下，一般把负载带电感参数的负载，即契合电流超前电压特性的负载，成为感性负载。常见的感性负载设备有：变压器、压缩机、电动机、水泵、风机、继电器、日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等。如空调、电冰箱、洗衣机、吸尘器、跑步机、微波炉等家用电器。当然还有一类是容性负载：一般把负载带电容特性参数的负载，即契合电压超前电流特性的负载，称为容性负载。容性负载和感性负载性质类似。常见的液晶电视、电脑等精细电子设备，一般以为是容性负载。两个插座10KW静音柴油发电机价格可是因为功率较小，装备发电机组时对启动电流问题要求不高，一般只需要等功率装备即可，反而要求发电机组有需要有安稳的电压输出功能。而大型容性负载一般应用在电感性负载较大的场所。首要是为了进步功率因数、削减损耗、进步设备带负载才能，并联恰当的电容器以用来“抵消”电感对无功功率“占用”的影响，其效果首要是用来补偿电路的功率因数的。

10KW静音柴油发电机

型号

GT-1200TSI

额定功率

KW

10

备用功率

11

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1050*610*710

净重

kg

260

噪音（7m处）

dB(A)

60-65

结构型式

静音款

发动机型号

OU-285TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

防护等级

IP22

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

两个插座10KW静音柴油发电机价格便携式使用寿命长。风冷式柴油机由于缸壁温度高，升温快，大限度地避免了酸性腐蚀和磨损，同时减少了柴油机在露点以下的工作时间，因而风冷式柴油机机件腐蚀、穴蚀、锈蚀较小，而且缸体、缸盖、散热器内不会产生积存水垢的弊病，它的使用寿命长。