

单头沙茶酱膏体灌装机--张家口鑫儒奕

产品名称	单头沙茶酱膏体灌装机--张家口鑫儒奕
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	重量：:50Kg 外型尺寸：:930mm × 420mm × 工作方式：:气动
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

产品详情

产品原理： jnxry201904jing灌装机气动阀门以压缩空气为主要动力源，经机中所带的三联件（过滤器、调压器、油雾器）过滤成干燥洁净的气体，然后送气至气动球阀执行器，驱动球阀0-90度旋转，以实现阀门的开启或关闭。油雾器的适量喷油，可确保系统良好的环境下工作。该机主要结构由机架、料罐、计量灌注系统、工作台等部分组成。

- 1、本型号酱类灌装机采用光电自控系统，独特的活塞式灌装形式，既可以连续灌装，也可以自由灌装机。
- 2、该型号灌装机采用卧式搅拌结构，保证了酱和油的充分混合，大大的提高灌装性能和计量的精度。
- 3、本机主要针对食品行业的酱类分装设计生产，特别适用于调味品中带颗粒并且浓度较大的辣椒酱、豆瓣酱、花生酱、芝麻酱、果酱、牛油火锅底料、红油火锅底料等物质的粘稠酱类的灌装。

计量机构采用柱塞方式，计量灌注系统调节灌注量以及灌注速度方便(灌注量通过调节气缸上的行程阀来实现。灌注速度可通过调节气缸上的调速阀来实现。灌量精确，计量误差小于2%。

详细介绍1、 jnxry201904jing该膏体灌装机适用于化工、食品、日化、药品、农药、润滑油等行业的液体、膏体等物质的定量灌装。2、该灌装机缸体、机壳、料斗均由不锈钢316材料制成，活塞由聚四氟乙烯材料制成，气动部分均采用台湾“亚德客”进口气动元件，符合GMP要求。3、卧式气动膏体灌装机的灌装量和灌装速度均可任意调节，脚踏开关和自动灌装功能，精度高，结构简洁，操作便利。