

启航门业 肯德基门厂家 南京肯德基门

产品名称	启航门业 肯德基门厂家 南京肯德基门
公司名称	马鞍山启航装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雨山区中路69号
联系电话	暂无

产品详情

肯德基门特征是重量轻、用材省密封功用好，气密性、水密性、隔热性都比钢、木门窗有显着行进因而，在装设空分装备的建筑中对防尘、隔音、保温、隔热有格外央求的建筑中，肯德基门价格，以及多飓风、多暴雨、多风沙区域的建筑中，南京肯德基门，更合适运用肯德基门。那如何区别肯德基门质量的好坏？

- 1、检讨铝合金型材的断面厚度是不是与类型相符，达不到壁厚标准的型材不能运用。
- 2、检讨铝合金型材（6米长一根）是不是有显着的拧扭，如误戒严重到难以康复的水平，就不能再用了。
- 3、检讨型材表面是不是平坦；有无白点，黑点；有无裂纹、毛刺、起皮；有无显着的划伤、碰伤等状况。
- 4、同一根铝合金型材不容许有深浅不同的色差；把几根型材放在一起，色差显着的也不宜运用。
- 5、型材的表面，用光滑的硬物悄然齐截下，就会留下一道白痕。假定能用手擦掉，阐明氧化膜没有被划掉；假定用手擦不掉，则阐明氧化膜已被刮掉，材料的质量有疑问。
- 6、氧化膜厚度薄。国度标准规则建筑铝型材氧化膜厚度应不小于10um（微米）。厚度不行，铝型材表面易锈蚀、腐蚀。抽验中一些无产名、厂址、出产容许证、及格证的铝型材，其氧化膜厚度仅2至4um，玻璃肯德基门，有的乃至没有氧化膜。据核算每增加1um氧化膜厚度，每吨型材可增加电耗本钱150多元。

肯德基门如何安装？

肯德基门制作有其特点，所以安装时候也和普通门窗的安装有所不同。那么，肯德基门安装的步骤是什么呢？

- 1.清理门洞，肯德基门厂家，剔除多余部分，保证门洞两侧都在垂直线上；
- 2.安装门框上的顶轴部分；
- 4.安装地轴，在地上开出合适长宽和纵深的方形坑。浇注砂浆，固定地轴的时候从顶轴的中心用线锤垂直至地轴轴承的中心固定好地轴、水泥干燥后进行下一步。
- 5.安装门体的上轴和下轴；
- 6.安装门前需要注意的两点；

 松开门扇上的防盗卡位螺丝；

 装门扇前在地轴上抹润滑黄油使门扇开合自如增加使用寿命。
- 7.按上个步骤安装另外门扇；
- 8.调试门扇位置的方法，松开盖板可以用扳手调节地轴的螺丝；调试门扇上下方法，具体方法是调试下轴上的六棱螺丝顺时针调试门扇向上，逆时针调试门扇向下；
- 9.紧劳防盗卡位螺丝；
- 10.安装闭门器，安装方法见闭门器配套安装说明书。调试闭门器开关门速度，安装完毕。

以下是肯德基门的组成部分特点：

- 1.门扇玻璃为钢化玻璃，门体安装不锈钢拉手，美观且方便行人出入。
- 2.门扇外框采用高强铝合金型材拼接而成，表面电泳处理，颜色可选。
- 3.门扇四周均安装由防风沙毛刷、胶条，保证门体密封性能。
- 4.门体玻璃均采用5-10mm钢化玻璃。
- 5.闭门器可根据需要采用国产或进口闭门器。

肯德基门具有美观大方、经久耐用、颜色多样、使用方便、开启自如、保温隔冷热、降噪隔音、耐酸碱、耐腐蚀等化学稳定性。易清洗，不易变色。安装简便快速，使用寿命长，维修方便。已广泛用于超市、商场、连锁酒店、快餐店等区域的保温，防沙、防尘、遮蔽隔离的应用。

启航门业(图)-肯德基门厂家-南京肯德基门由马鞍山启航装饰工程有限公司提供。马鞍山启航装饰工程有限公司(www.qhmenye.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的防盗门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领启航门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！