

化粪池厂家 芜湖化粪池 安徽栩祺水泥制品

产品名称	化粪池厂家 芜湖化粪池 安徽栩祺水泥制品
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

化粪池施工需注意什么？

可根据当地气候和工期要求，购买预制成品化粪池安装，或现场建造化粪池。预制成品化粪池有效容积从2.0m³至100m³不等，应根据当地处理水量、地下水位、地质条件等具体情况，参照《给水排水标准图集》S2中相关内容，选择相应型号的预制成品化粪池。成品化粪池的加工在生产厂家完成，其现场安装和施工工序主要包括：开挖坑槽、安装化粪池、分层回填土、砌清掏孔和砌连接井。

由于化粪池易产生臭味，现场建造化粪池尽量建成埋地式，并采取密封防臭措施。若周围环境容许溢出，且地质条件较好，土壤渗滤系数很小，则可采取砖砌化粪池，其内外墙可采用1：3水泥砂浆打底，1：2水泥砂浆粉面，厚度20mm。若当地地质条件较差，比如山区、丘陵地带，临近河流、湖泊或道路，则建议采取钢筋混凝土化粪池，对池底、池壁进行混凝土抹面避免化粪池污水渗滤污染周边土壤和地下水，同时配套安装PVC或混凝土管道。

化粪池国标图纸的采用是化粪池标准施工的重要事项，其简化了设计工作，加快了工程建设进度，化粪池厂家，也保证了设计质量，便于施工与预、决算。但国标图纸适应性毕竟有一定限制。建筑给排水设计中，应高度重视化粪池设计这一环节，尽量不套标准图，同平流式沉淀池设计一样，进行详细的水力计算，使化粪池尺寸尽量满足沉淀的水力要求，以确保处理效果。另一方面，芜湖化粪池，标准图须不断完善、补充，在国标图指导下，编制各省、各市的参考标准图，且应根据粪便污水是否与其他生活污水合流、建筑物类别（住宅、公共建筑、学校等）污水流量的不同，编制当地各类标准图，以提高适应性，确保处理效果。还应考虑便于施工的至小池容积。

以下是混凝土化粪池的施工要求：

- 1、按照所选的池号，参加说明书中的排列方式，和占地空间及覆土层厚度，进、出水高度，放线，开槽。

2、槽底依土质铺设100-200mm厚C20级砼垫层，混凝土化粪池，当有地下水时垫层铺设200mm厚的碎石，基础保证在同一水平面上，且与地面平行。

3、每套化粪池顶部要设足够的检查进口。进出水口与上一面检查进口方向应一致;池顶盖板上覆土0.5—1.5米，出水管覆土0.6—1.6米。

4、化粪池按照现场条件要求道路畅通，化粪池价格，周围有足够的作业平面，汽车吊车及货车运输要有极佳的工作位置，安装方可顺利进行。

化粪池厂家-芜湖化粪池-安徽栩祺水泥制品由芜湖县栩祺水泥制品厂提供。芜湖县栩祺水泥制品厂（www.xqhuafengchi.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！