

# 移动医疗车载30KW汽油发电机

产品名称	移动医疗车载30KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

移动医疗车载30KW汽油发电机 欧洲狮动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与专利技术的完美结合。定子绕组端部采用具有专利的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用特殊的双层绝缘优质扁铜线的专利技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。

### 技术参数

产品型号：B-30GDI

额定功率：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：38L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1160mm

宽：810mm

高：830mm

整机净重：340kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护

1:我方保证提供的货物及所有配套的完整性，对于招标文件没有列出的，而对系统的正常运行和维护必不可少且属于系统所带的部件、配件，我方有责任补充，但不包括机组输电电缆、机组工作时所需的柴油和机油（如合同标的中无此项目的）。

2:机组交付时我方能提供相关的保养、操作手册，同时也可提供相关电子文档。

3:我方可提供设备主要部件的试验记录、合格证书或整机出厂试验报告、测试报告和合格证书。