

# 鑫儒奕喷气式护肤品礼盒收缩机厂家

产品名称	鑫儒奕喷气式护肤品礼盒收缩机厂家
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	电源电压:380V/50HZ 型号:BS-G4525 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

## 产品详情

### 设备介绍:

jnxry201904jing热收缩膜包装机是国际市场上较先进的包装方法。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或装件，充分显示物品的展销性，以增加美观及价值感;

同时，包装后的物品能密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，此外，可减低产品被拆、被窃的可能性;收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用，特别适用于多组物品的集合与托盘包装，故本产品可广泛用于各种小产品的包装。

### 热收缩机维修

连续热收缩包装机采用石英远红外管加热，收缩温度和输送速度稳定可调，包装之后的产品，能密封、防潮、防撞击，适用于多件物口裹紧包装和插盘包装。输送部分有网状带和杆状链两种可供选择。

收缩机应在温度-10 -50 ，相对湿度不大于85%，周围空气中无腐蚀性气体，无粉尘、无性危险的环境中使用的。

为收缩机确保真空泵正常工作，真空泵电机不允许反转.应经常检查油位，正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过)，当真空泵中有水分或油颜色变黑时，此时应更换新油

杂质过滤器应该经常拆洗(一般1-2个月清洗一次，如包装碎片状物体应缩短清洗时间).

连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油，对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑.

对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查，确保油雾、油杯内有油(缝纫机油)，过滤杯内无水.

加热条、硅胶条上要保持清洁，不得粘有异物，以免影响封口质量。

加热棒上，加热片下的二层粘膏起绝缘作用，当有破损时应及时更换，以免短路。

用户自备工作气源和充气气源，收缩机工作压力已设定为0.3MPa，比较合适，无特殊情况不要调节过大。

收缩机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击，更不能放倒搬运。