

廊坊膨润土防水毯经销商 唐能 廊坊膨润土防水毯

产品名称	廊坊膨润土防水毯经销商 唐能 廊坊膨润土防水毯
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

膨润土防水衬垫

唐能牌GCL膨润土防水毯知识讲解：

1、膨润土的矿物学名称为蒙脱石，天然的膨润土按化学成分主要分为钠基和钙基两大类。膨润土具有遇水膨胀的特性，一般钙基膨润土膨胀时，其膨胀仅为自身体积的3倍左右，而钠基膨润土遇水时吸附自身重量五倍的水，体积膨胀到原来的15-17倍以上，将钠基膨润土锁在两层土工合成材料中间，起保护和加固的作用，使GCL具有一定的整体抗剪强度。

2、膨润土防水毯GCL是一种介于（现场厚压实粘土防渗衬垫）和高分子材料----土工膜之间的一种防渗衬垫。主要应用于环境工程中的人工湖、河道、地下室、废弃物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中，解决密封、隔离、防渗漏问题，效果好，抗破坏性强。

产品技术参数：

膨润土膨胀系数（ml/2g） 24；

GCL垂直渗透系数（cm/s） 5×10^{-9} ；

GCL单位面积质量（g/m²） 4500；

GCL纵向断裂强度（KN/m） 10；

GCL横向断裂强度（KN/m） 10；

GCL纵向断裂伸长率（百分比） 10；

GCL横向断裂伸长率（百分比） 6；

GCL剥离强度（N） 65；GCL抗静水压试验（0.5Mp）24小时无渗漏。

产品施工时要求：

- 1、膨润土防水毯施工前应检查基层，廊坊膨润土防水毯厂家，基层应平整、无坑洼积水，无石子树根及其他尖锐物。
- 2、膨润土防水毯在搬运和施工过程中要尽量避免震动和冲击，zui好一次到位。
- 3、在GCL安装、验收以后，要尽快进行HDPE土工膜的安装，以防被雨淋湿或弄破、弄脏。

膨润土防水毯售价

膨润土防水毯施工的注意事项是啥：

- （1）膨润土防水毯搭接处至少搭接30cm以上，廊坊膨润土防水毯经销商，使用须采用埋入式覆盖厚度不宜小于30cm。
- （2）膨润土防水毯整修防渗系统应有垫层、防渗层、保护层组成。
- （3）土体要，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。
- （4）膨润土防水毯铺设时不要拉得太紧，应留有一定的伸缩量。
- （5）膨润土防水毯施工时，应避免石块，重物直接砸在膨润土防水毯上、边施工、边铺设膜、边覆盖保护层。

4800膨润土防水毯

膨润土防水毯的湖底面大面铺设：

宽幅、大捆膨润土防水毯的铺设宜采用机械施工；条件不具备及窄幅、小捆防水毯也可采用人工铺设。按规定顺序和方向，分区分块进行防水毯的铺设，防水毯应以品字形分布，廊坊膨润土防水毯供应商，尽量避免有十字形叠口出现。

膨润土防水毯铺设时白色的一面（无纺布一面）朝上，廊坊膨润土防水毯，迎着水面。铺设至加强部位时需先去除临时的PE保护膜，再继续铺设。

膨润土防水毯平面搭接方法：搭接宽度为30cm左右，在搭接底层距防水毯边缘15cm处均匀撒上膨润土粉状密封剂，其宽度为50mm，重量为0.5kg/m。遇有大风天气时，可将膨润土粉与水按1:1调成膏状，再按照上述要求涂抹于防水毯上。

廊坊膨润土防水毯经销商-唐能(在线咨询)-廊坊膨润土防水毯由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司(www.pepaishuiban.com) 在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，唐能工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。