

Gr B 4E公路波形护栏 波形护栏带安装价格 波形护栏

产品名称	Gr B 4E公路波形护栏 波形护栏带安装价格 波形护栏
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

波形护栏安装前测量工作

波形护栏防线放线时: 要找准基点, 要对每个布置点的高度进行准确测量, 特别是坡度和弯道路段要随路面的变化自然平滑过渡, 不准出现放线死角要保证这一点, 双波波形护栏板, 就得增设测量点, 尽量缩短测量直线段的距离。

要做好各布置点标号、标识, 并做好书面记录, 为打桩时复验提供可靠依据。

由于桥涵、通信管道井、电话亭、紧急停车带及上下行端头等特殊地段, 经常会出现实际施工与设计图纸不符的情况(或者按原设计图纸无法进行施工), 故放线时进行修正, 并提变更后的具体施工方案, 以书面形式及时报驻地监理工程师确认, 这样不致技能保证施工质量, 波形护栏带安装价格, 为下一道工序创造良好的施工条件, 而且可以有效地避免盲目施工造成的返工或窝工现象, 降低施工成本。

热浸镀锌波形护栏及镀铝波形护栏区别

波形梁钢护栏热浸镀锌和热浸镀铝: 外观质量-
热浸镀锌层呈亮hui色, 随着时间的推移, 由亮灰向暗灰转变。

热浸镀铝层与热浸镀锌层相比, 颜色为银白色, 亚光, 稍显粗糙, 随着使用午限的增加, 颜色变化不大。

热浸镀锌层由表面自由锌层和铁锌合金层组成。在热浸镀锌过程中, 钢铁基体与液态锌通过铁锌反应, 在钢基上形成由不同金属间化合物相组成的铁锌合金层, 合金层将表面自由锌层与钢基牢固地结合在一起, 波形护栏, 使镀层具有良好的粘附性能。

相对来说，热浸镀锌层的应用历史比较长、应用面及用量也比较大，目前在高速公路建设中，也逐渐开始用热浸镀铝涂层。

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，波形护栏板厂家价格，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。

三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。

五、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。

本厂生产销售波形梁护栏产品：两波、三波热镀锌护栏板、立柱、防阻块、柱帽及相关交通安全设施配件等。

材料进场检验 材料进场要进行第1道检验，按JT/T281-1995《高速公路波形梁钢护栏》技术规范要求进行抽样检验，包括材料机械性能、几何尺寸、外观质量、镀层厚度及锌层附着力等，经检验合格后方可投入使用。波形梁及立柱制作质量检验标准。

波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。波纹深度为85毫米。

双波板宽31mm，板厚分为2.5mm，2.75mm，2.85mm，3mm，3.75mm，3.85mm，4mm。

三波板宽506mm，板厚分为4.0mm，3.0mm。

方立柱一般搭配三波板使用，边长130mm，厚度6.0mm，高度2540mm、1270mm等。

圆立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。圆立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分到75公分。具体柱高可订尺生产。

Gr-B-4E公路波形护栏-波形护栏带安装价格-波形护栏由冠县万鹏贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县万鹏贸易有限公司（www.wphulanban.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!