

专业防火阻燃魔术贴生产厂家

产品名称	专业防火阻燃魔术贴生产厂家
公司名称	深圳市富利制品厂
价格	12.00/卷
规格参数	瑞鸿富:深圳市瑞鸿富科技有限公司 防火阻燃魔术:阻燃型防火魔术贴 深圳市:深圳市生产
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区水口村
联系电话	86-0755-89752695 13802562274

产品详情

ShenZhen Rui Hongfu Technology Co., Ltd <http://www.szrhfkj.com>

深圳市瑞鸿富科技有限公司是集于生产研发[魔术贴尼龙粘扣带](#)、[射出勾魔术贴](#)、[蘑菇头魔术贴](#)、[细软勾魔术贴](#)、[勾毛自体魔术贴](#)、[不抓毛魔术贴](#)、[发卷带魔术贴](#)、[高周波电压魔术贴](#)、[防火阻燃魔术贴](#)、[背靠背魔术贴](#)、[背胶冲型魔术贴](#)、[松紧弹力魔术贴](#)、[魔术贴扎带](#)、3M魔术贴、魔术布/OK布、注塑袖口魔术贴、3D VR眼镜头带、运动器材魔术贴、医用魔术贴、数据线收纳皮扣、研磨片魔术贴、[特殊魔术贴](#)等产品为粘扣捆绑扎带提供好的解决方案定制加工的大型厂家之一

Shenzhen Ruihongfu Technology Co., Ltd. is specialized in the production and development of magic tape nylon, projection magic tape, mushroom head magic tape, soft hook magic tape, hook hair with body magic tape, non-hair magic tape magic tape, high cycle voltage magic tape, fire retardant magic tape, back-to-back magic tape, backglue impulse magic tape, loose elastic magic tape, 3M magic tape. Magic Cloth/OK Cloth, Injection Cuff Magic Paste, 3D VR Eyewear, Sports Equipment Magic Paste, Medical Magic Paste, Data Line Receiving Button, Abrasive Magic Paste, Special Magic Paste and other products provide a good solution for bonding and binding tape customized processing of one of the large manufacturers.

[防火阻燃粘扣带](#)制造商

防火魔术贴产品特点：阻燃型防火魔术贴经过防火加工处理的尼龙原料，用于不直接接触皮肤的用品，持续的接触火焰则仍然会融化。适用于航天航空、专业防火器材和服饰等行业和用途，如飞行器、电源

箱、工作服、实验室、夹克、焊接工作服等等，

Manufacturer of Fire-retardant and Flame-retardant Fasteners

Fireproof magic sticker product features:

Fire-retardant magic stickers are made of nylon which is processed by fire protection. They are used for products that do not touch skin directly. Continuous exposure to flame will still melt. It is suitable for aerospace, professional fire protection equipment and clothing industries and applications, such as aircraft, power box, work clothes, laboratories, jackets, welding work clothes, etc.

什么是防火魔术贴：

防火阻燃材料的耐燃性通常以其氧指数来划分。氧指数在~的为难燃材料，高于为高难燃材料。二者统称防火阻燃材料。防火阻燃材料是一种保护材料，它是能够阻止燃烧而自己并不容易燃烧的材料，它能保证在起火的时候不被烧着，也不会使得燃烧范围加剧、扩大。现在纺织行业中有一款防火阻燃魔术贴，是一款很好的防火阻燃材料。可以了解下。

防火魔术贴产品特性与用途

依据美国要求标准生产（试样燃烧融化的平均长度不超过英寸火源移开后燃烧时间平均不超过秒，试样上掉落物掉下后燃烧时间平均不超过秒。试样燃烧的平均长度不能超过英寸，在火源移开后燃烧的平均时间不能超过秒，试样上掉落物掉下后燃烧时间平均不超过秒。

防火阻燃魔术贴适用于航天航空、专业消防器材和服饰等行业和用途，如飞行器、电源箱、工作服、实验室、夹克、焊接工作服等等。